

Q-101.512 - Internetverbindungsaufbau bei Clientstart (über einen Router)

Q-101.512 - Internetverbindungsaufbau bei Clientstart (über einen Router)

aus Tobit KB importiert - vom 23.08.2002 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Der automatische Internetverbindungsaufbau beim Start des Tobit InfoCenters soll unterbunden werden.

Antwort

Überprüfen Sie die folgenden Einstellungen:

TOBI.INI

Die TOBIT.INI finden Sie jeweils im Windows Root-Verzeichnis auf der Workstation. In der Sektion COMMON können Sie anstelle des Servernamens auch die IP-Adresse des Servers eintragen.

Hosts-Tabelle

Sie finden die Datei Hosts auf dem Server im Verzeichnis »WINNT\SYSTEM32\DRIVERS\ETC«.

Hier sollten Sie die IP-Adresse der Computer und deren Computer-Namen eintragen. Sie sollten daher alle verwendeten Computer (auch die Ihres Providers) in der Datei eintragen.

Sie finden ebenfalls auf den Client-Computer eine HOSTS-Tabelle, in der Sie wenn nötig die IP-Adresse des Server und den Server-Namen eintragen.

Hinweis:

Achten Sie darauf das keine doppelten Einträge in der Hosts vorhanden sind. Informieren Sie sich auch bei dem Hersteller des Router.