

Q-101.583 - Aufbau des InfoCenter Notifier

Q-101.583 - Aufbau des InfoCenter Notifier

aus Tobit KB importiert - vom 20.08.2002 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Wie wird der InfoCenter Notifier konfiguriert und wie ist dieser aufgebaut?

Antwort

Der InfoCenter Notifier sorgt für die Anzeige und Benachrichtigung neu eingegangener Nachrichten. Für die Benachrichtigung neuer Nachrichten wird die DVREMIND.EXE bei der Installation in das Verzeichnis »PROGRAMME -> TOBIT INFOCENTER« kopiert. Bei der Installation werden Sie zusätzlich gefragt, ob Sie den InfoCenter Notifier beim Systemstart automatisch starten möchten. Nach dem Start des InfoCenter Notifier erscheint ein Tray-Icon in Ihrer Taskleiste, wo Sie über »Konfiguration...« Einstellungen wie zum Beispiel den Scanintervall am InfoCenter Notifier vornehmen können. Diese Einstellung werden in der INI-Datei TOBITADD.INI im Verzeichnis »WINNT« der Workstation gespeichert, die Sie mit einem Editor einsehen können. Diese INI-Datei sieht beispielsweise wie folgt aus:

[DVREMIND]

```
ScanInterval=10
WaveFile=TRUE
BeepSignal=FALSE
LEDSignal=FALSE
AlwaysOnTop=FALSE
ErrorMessage=FALSE
NewMsgDlgWinPos=337,284,687,484
W2KBlend=FALSE
WaveInterval=0
XPMessageBox=FALSE
XPLayout2=TRUE
XPLayout2Bub=FALSE
XPGETNEWTRAYICON=3
XPAlternativeTrayIcon=3
ADDCOMMONIN=FALSE
LastAutoUpdate=1028736909
```

[David-Setup]

```
Language=ger
RootDir=D:\David
```

Die TOBITADD.INI besitzt zwei Sektionen. in der Sektion [DVREMIND] wird die Konfiguration gespeichert. In der Sektion [David-Setup] befindet sich der Pfad zum DVISE-Server und die Sprachauswahl.

Die Auswahl der Verzeichnisse, die überwacht werden sollen, werden serverseitig in der DVREMIND.INI gespeichert. Sie wird im User-Root-Verzeichnis (DAVID\ARCHIVE\USER\USER-ID) gespeichert. Die DVREMIND.INI besitzt zwei Sektionen. Die Sektion [ArchivePath] speichert den Pfad zu dem zu überwachenden Archiv. In der Sektion [DVREMIND] wird definiert, ob der Zentraleingang automatisch

überwacht werden soll:

[ArchivePath]

Archive0=\\DAVID\VOL1\DAVID\ARCHIVE\USER\10004000\IN

Archive1=\\DAVID\VOL1\DAVID\ARCHIVE\SYSTEM

[DVREMIND]

ADDCOMMONIN_DAVID=FALSE

Beachten Sie, dass der Benutzer Vollzugriff auf diese Dateien benötigt um Änderungen vornehmen zu können.

Soll ein neues Archive in die Liste der überwachten Archive hinzugefügt werden, geschieht dies über das Tobit InfoCenter. Via Rechtsklick auf dem zu überwachenden Archive könne Sie Option "Aktuelles Archive überwachen" aktivieren, wodurch in der Liste, der zu überwachenden Archive in der DVREMIND.INI dieses Archive hinzugefügt wird. Die Option "Aktuelles Archive überwachen" ist lediglich ein sogenanntes "ArchiveCommand" in der TOBIT.INI im Verzeichnis »\WINNT« der Workstation hinterlegt, wodurch die DVREMIND.EXE aufgerufen wird:

ArchiveCommand01=Aktuelles Archive überwachen, D:\PROGRA~1\TOBITI~1\DVREMIND.EXE %s