

# Q-101.719 - eMail-Forwarding über IHS

Q-101.719 - eMail-Forwarding über IHS

aus Tobit KB importiert - vom 07.08.2002 - [Beitrag bei Tobit](#)

---

## Problem

---

eMails sollen von einer Aussenstelle über SMTP an den DvISE-Server gesendet werden. Vom DvISE-Server wird diese eMail über einen IHS-TLD weitergeleitet.

## Antwort

---

Das eMail-Weiterleiten über den PostMan an ihren IHS-TLD ist ohne weiters Möglich. Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

- Zunächst stellen Sie sicher, dass eMails am DvISE-Server über den IHS-TLD versendet werden
- Begeben Sie sich in den DvISE Administrator unterhalb von "Konfiguration -> Ports -> DvISE PostMan -> Allgemein" und setzen den Betriebsmodus auf "empfangen (RX)".
- Begeben Sie sich in den DvISE Administrator unterhalb von "PostMan -> System -> Weiterleiten" und aktivieren Sie den Punkt Weiterleiten. Unterhalb von Einschränkungen können Sie Einschränkungen hinterlegt, mit denen sich die Aussenstelle am DvISE-Server authentifizieren kann.
- Starten Sie den DvISE PostMan neu.

Nun werden alle Nachrichten an den DvISE-Server übergeben. Da der PostMan allerdings auf "empfangen" gesetzt wurde, sucht der DvISE Service-Layer nach einer Alternative, die in diesem Fall der IHS-TLD ist.