

Q-101.737 - Remote TLDs können unter Novell 6 nicht gestartet werden

Q-101.737 - Remote TLDs können unter Novell 6 nicht gestartet werden

aus Tobit KB importiert - vom 21.10.2004 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Remote TLDs sollen auf einen zweiten Novell NetWare 6 Server ausgelagert werden. Beim Start der TLDs kommt es zu folgender Fehlermeldung:

TLD.NLM Fail to login

Antwort

Wenn es nicht möglich ist den Remote TLD zu starten, müssen Sie folgendes beachten:

Die Capi muss auf dem Remote Server vor der TLD Anmeldung gestartet werden.
Erstellen Sie im System Verzeichnis auf dem Volume SYS des Remote Servers, wie im Systemhandbuch beschrieben, die Datei DAVIDLIB.INI und tragen Sie Volume=SYS und SERVER="Servername" ein.
"Servername" steht hier für den Namen Ihres Servers.

Stoppen Sie auf dem DvISE-Server mit dem Befehl DVSTOP alle DvISE-NLM's, auch auf dem Remote Server müssen Sie alle DvISE-NLM's beenden(DAVIDLIB.NLM, TGRAPHIC.NLM, TOBITLIB.NLM). Starten Sie dann die NLM's auf dem Hauptserver. Anschließend den TLD auf dem Remote Server.