

Q-101.754 - Startabfolge der DvISE Dienste beeinflussen

Q-101.754 - Startabfolge der DvISE Dienste beeinflussen

aus Tobit KB importiert - vom 08.09.2004 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Bei einem Server-Neustart wird aufgrund der verwendeten ISDN-Konstellation und der Startabfolge der Windows-Dienste in der Ereignisanzeige die Meldung »TLD unloaded: CAPI Registration Failure« angezeigt. Startet man die TLDs nach der Anmeldung am Server von Hand ist alles wieder in Ordnung.

Wie lässt sich bei diesem Beispiel die Startabfolge beeinflussen?

Antwort

In solch einem Fall können Sie dies automatisiert über eine Batchdatei durchführen lassen.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Erzeugen Sie auf dem Desktop eine neue Textdatei und nennen Sie diese TLD.BAT.
2. Tragen Sie folgenden Inhalt ein:
NET START DAVIDTLD001
NET START DAVIDTLD002
...
3. Erstellen Sie nun eine Verknüpfung für diese Datei unterhalb von »Start -> Programme -> Autostart«.
4. Als letzten Schritt müssen Sie noch in der Windows Dienstesteuerung die Startart für die DvISE TLDs von "Automatisch" auf "Manuell" stellen.

Bei einem Serverneustart würden somit die TLDs erst nach der Anmeldung gestartet werden.