

Q-101.833 - Auszuwertendes Adressfeld im David Grabbing Server

Q-101.833 - Auszuwertendes Adressfeld im David Grabbing Server

aus Tobit KB importiert - vom 30.03.2010 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Es soll beim eMail Empfang über den David Grabbing Server ein anderes Adressfeld des Mail Headers ausgewertet werden.

Antwort

Öffnen Sie im David Grabbing Server den Menüpunkt »Auszuwertendes Adressfeld«, welchen Sie im David.Administrator unter »Grabbing Server -> Datenbanken -> POP3 Postfächer -> "Name des Postfaches"« bzw. unter Novell NetWare unter »Konfiguration -> Postfächer -> "Name des Postfaches"« finden. Bei David.fx unter »eMail -> Grabbing Server - POP3 Dienst -> POP3 Postfächer«.

Bei eMails, die gleichzeitig an mehrere Empfänger versendet wurden, stehen all diese Adressen gleichberechtigt nebeneinander im Empfänger-Adressfeld (To-Feld). Hierdurch können Probleme auftreten, da auf diese Weise der individuelle Empfänger der aktuellen Nachricht nicht eindeutig ermittelt werden kann. Das führt dazu, dass nach dem Abholen der eMail durch den David Grabbing Server sämtliche Adressen des To-Feldes ausgewertet werden. Aus diesem Grund wird für alle Empfängeradressen, die nicht im eigenen System existieren ein Eintrag im »Unverteilt« Archive erzeugt.

Um dies zu vermeiden, stellen einige Provider ein zusätzliches Adressfeld (z.B. »Envelope-To:«) zur Verfügung, in welchem ausschließlich die Adresse des aktuellen Empfängers angegeben wird. Falls Ihr Provider ein solches Adressfeld zur Verfügung stellt, tragen Sie den Namen dieses Feldes hier ein. Dieses Adressfeld wird dann anstatt des To-Feldes ausgewertet. Ob ein solches zusätzliches Adressfeld genutzt werden kann und welchen Namen es besitzt, können Sie direkt bei Ihrem Provider erfragen.

Beispiel:

Der David Mail Access Server bietet für diesen Zweck das Feld »X-Delivered-To«. Um dieses Feld als Auszuwertendes Adressfeld zu nutzen tragen Sie Folgendes ein:

X-Delivered-To

Hinweise:

Steht kein zusätzliches Adressfeld zur Verfügung, können Sie die gültigen Adressen durch entsprechende Einträge in dem Feld Zieladresse festlegen. Das eintragen von sowohl einer Zieladresse als auch das "Auszuwertendes Adressfeld" ist **nicht** möglich. Es sollte bevorzugt das "Auszuwertendes Adressfeld" verwendet werden!

Beachten Sie weiterhin zu diesem Themenbereich den [KnowledgeBase Article Q-101.829](#).