Q-101.928 - Client-Server Verbindung mit DHCP-Server

Q-101.928 - Client-Server Verbindung mit DHCP-Server

aus Tobit KB importiert - vom 20.08.2002 - Beitrag bei Tobit

Problem

Schlechte Client-Server Verbindung in einem Netzwerk mit DHCP-Server. Der Server hat eine feste IP-Adresse, allerdings besitzen die Clients eine vom DHCP-Serverzugewiesen Adresse.

Wie kann die Verbindung zum Server verbessert werden?

Antwort

Um den Zugriff auf den DvISE-Server zu verbessern, kann die IP-Adresse des DvISE-Servers direkt hinterlegt werden, damit vor einer NetBIO oder DNS-Anfrage schon die IP-Adresse am Client bekannt ist. Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

Windows NT/2000/XP
Begeben Sie sich am Client in das Verzeichnis "\\WINNT\system32\drivers\etc" und öffnen Sie die Datei "hosts". Nun tragen Sie hier folgende Zeile ein.

IP des DvISE-Server Name des DvISE-Server

Dies würde beispielsweise wie folgt hinterlegt

192.168.0.1 DAVID

Windows 98/ME
Begeben Sie sich am Client in das Verzeichnis "\\WINDOWS" und öffnen Sie die Datei "HOSTS.SAM". Nun tragen Sie hier folgende Zeile ein.

IP des DvISE-Server Name des DvISE-Server

Dies würde beispielsweise wie folgt hinterlegt

192.168.0.1 DAVID

Lesen Sie mehr zum Thema "Client-Server Verbindung unter NetWare" im **KnowledgeBase Artikel Q-101.181** und lesen Sie mehr zum Thema "Client-Server Verbindung unter Windows NT/2000" im **KnowledgeBase Article Q-101.193**