

Q-102.027 - David MX Connector Dienst wird nicht beim Serverstart gestartet

Q-102.027 - David MX Connector Dienst wird nicht beim Serverstart gestartet

aus Tobit KB importiert - vom 03.09.2002 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Der Connector to Microsoft Exchange for DvISE wird beim Systemstart nicht automatisch gestartet.

Antwort

Der "DvISE Connector" ist beim Start vom "Microsoft Exchange MTA Stacks" abhängig, der wiederum von verschiedenen anderen Diensten wie zum Beispiel "Microsoft Exchange System Attendant" welcher zum Start z.B. den Dienst "RPC-Locator" benötigt. Dieser ist wiederum vom "Arbeitsstationsdienst" abhängig.

Lässt sich nun einer dieser Dienst nur langsam starten, kann es unter Umständen zu einer Zeitüberschreitung des startens des Dienstes kommen, wodurch der "DvISE Connector for Microsoft Exchange" beim Systemstart nicht gestartet werden kann.

Um diese Problem zu beheben, prüfen Sie die Netzwerkanbindung und die Stände der Service Packs ihres Exchangeservers und prüfen Sie, welcher Dienst weiterhin beim Systemstart in erster Instanz nicht gestartet werden konnte. Steht dieser Dienst in Abhängigkeit mit dem MTA, lässt sich meist der MTA noch starten, allerdings ist es meist für einen automatischen Start des Connectors zu spät. Auch eine zu hohe Auslastung des Servers, oder unzureichende Performance gelten als Fehlerquelle. Die Lösung kann nicht direkt am Connector-Dienst gefunden werden, sondern die Systemumgebung spielt hier eine entscheidende Rolle

Lässt sich dieser Fehler weiterhin nicht beheben, erstellen Sie eine Batchdatei am Connector-Server und legen diese in den Autostart. Diese Batchdatei sollte den Befehl:

Net Start DavidConnectorforExchange

enthalten.