

Q-102.178 - Funktion der Dateien unterhalb der Verzeichnisstruktur »\DAVID\APPS\DVGRAB\CODE«

Q-102.178 - Funktion der Dateien unterhalb der Verzeichnisstruktur »\DAVID\APPS\DVGRAB\CODE«

aus Tobit KB importiert - vom 30.11.2009 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Welche Bedeutung bzw. Aufgaben haben die Dateien und Dateitypen, die unterhalb der Verzeichnisstruktur »\DAVID\APPS\DVGRAB\CODE« liegen?

Antwort

Unterhalb des Verzeichnisses »\DAVID\APPS\DVGRAB\CODE« auf dem David Server befinden sich die Systemdateien des David Dienstes »Grabbing Server«, der u.a. für das Abholen von POP3 Postfächern und RSS-Feeds (ab David.zehn!) zuständig ist. Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht zur Bedeutung der unterschiedlichen Dateien und Dateitypen.

Datei	Erläuterung
*.LST	Indexierungsdateien für Nachrichten, die als Kopie abgeholt werden sollen. Eine solche Datei wird erstellt, wenn in der Konfiguration des Grabbing Server in den Einstellungen eines POP3 die Option »Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen« aktiviert wurde.
DVGRAB.DAT	Indexierungsdatei der Programmeinstellungen des Grabbing Servers.
DVGRAB.EXE	Programmcode des Grabbing Servers (bei Einsatz unter Windows).
DVGRAB.INI	Speicherort der Programmeinstellungen des Grabbing Servers; diese Datei kann mit einem Editor bearbeitet werden. Hinweise werden nach dem Öffnen der Datei angezeigt.
DVGRAB.NLM	Programmcode des Grabbing Servers (bei Einsatz unter NetWare).
DVGRAB.RES	Speicherort für die vom Grabbing Server verwendeten Ressourcen (z.B. Texte für Dialogfenster und Einstellungen).
DVGRAB.RSS	Erst ab David.zehn! vorhanden. Indexierungsdatei für alle abzuholenden RSS-Feeds und zu überwachenden Ordner.
RSS.HTM	Erst ab David.zehn! vorhanden. Speicherort für die Darstellungsoptionen des im David Client integrierten Tickers (z.B. Schriftarten der angezeigten RSS-Feeds).
RSSURLS.DAT	Erst ab David.zehn! vorhanden. Speicherort für URLs zu einzelnen Nachrichten von RSS-Feeds.
TLD.CHK	Speicherort für Statusinformationen des Grabbing Servers.
TWITTER.HTM	Erst ab David.fx vorhanden. Speicherort für die Darstellungsoptionen bei Anzeige von Twitter-Feeds im Ticker.

Im KnowledgeBase Artikel [Q-102.288](#) finden Sie eine Übersicht aller Artikel zum David Ordnersystem.