

Q-102.184 - Funktion der Verzeichnisse unterhalb der Verzeichnisstruktur »\DAVID\APPS\FAXWARE\«

Q-102.184 - Funktion der Verzeichnisse unterhalb der Verzeichnisstruktur »\DAVID\APPS\FAXWARE\«

aus Tobit KB importiert - vom 01.12.2009 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Welche Bedeutung bzw. Aufgaben haben die Verzeichnisse unterhalb der Verzeichnisstruktur »\DAVID\APPS\FAXWARE\« auf dem David Server?

Antwort

Unterhalb des Verzeichnisses »\DAVID\APPS\FAXWARE\« auf dem David Server befinden sich hauptsächlich Arbeitsverzeichnisse der in David angelegten TLDs und des Service Layers. Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht zur Bedeutung der verschiedenen Verzeichnisse.

Verzeichnis Erläuterung

CONVERT Temporärer Speicherort für Dateien, die mit dem »PCL Conversion Server« konvertiert werden. Der »PCL Conversion Server« konvertiert speziell für die Ausgabe auf HP-Laserdruckern erzeugte Dateien um und übergibt diese anschließend direkt an David.

Temporärer Speicherort für empfangene Fax-Nachrichten. Die empfangenen Nachrichten werden dabei hier zwischengespeichert, gemäß Verteilregel in einen Zielordner oder in den »Unverteilt«-Ordner verschoben und schließlich umbenannt.

Die temporären Dateien entsprechen dem folgenden Muster:

IN\IMG RX01.001 (Empfangene Nachricht, über Port 01, Faxseite 1)

RX02.002 (Empfangene Nachricht, über Port 02, Faxseite 2)

»RX« bedeutet, dass die Nachricht empfangen wurde, die darauffolgende Nummer entspricht der Nummer des jeweiligen Ports, der die Nachricht angenommen hat, und die Dateiendung entspricht der Seitennummer der Fax-Nachricht (mit Nullen auf 3 Stellen ergänzt).

Temporärer Speicherort für alle Nachrichten, die mit David verschickt werden. Dieses Verzeichnis wird regelmäßig vom David Dienst »Service Layer« auf neue abzuarbeitende Sendeaufträge überprüft.

Alle zu einem Sendeauftrag gehörenden Dateien erhalten den gleichen zufällig bestimmten Dateinamen, wobei der erste Buchstabe den Nachrichtentyp angibt. (siehe KnowledgeBase Artikel [Q-102.271](#)) Die Dateiendung entspricht der mit Nullen auf 3 Stellen ergänzten Seitennummer der Nachricht.

OUT\API\

Zu jedem Sendeauftrag wird zusätzlich eine Datei mit der Dateiendung »JOB« erstellt, die alle Sendeparameter (David Befehle) beinhaltet. Sobald der Versandzeitpunkt der Nachricht erreicht ist, wird die Dateiendung »JOB« entfernt, wodurch der Service Layer die Nachricht als zu versendenden Auftrag erkennt und den Versandvorgang einleitet.

Beispiel für einen Versandauftrag:

- M4D8E28D.001: PCX-Datei einer Fax-Nachricht, die mit dem David Client erzeugt wurde.
- M4D8E28D.JOB: ASCII-Datei mit allen David Befehlen, die bei diesem Sendeauftrag angegeben wurden.
- M4D8E28D: Die gleiche ASCII-Datei ohne Dateiendung, die den Service Layer veranlasst, den Versandvorgang einzuleiten.

RESOURCE Nähere Informationen zu diesem speziellen Verzeichnis finden Sie im KnowledgeBase Artikel [Q-102.181](#).

Die Verzeichnisse »EMAIL«, »IMG« und »QUEUES« unterhalb der Verzeichnisstruktur »\DAVID\APPS\FAXWARE\OUT\« werden bei aktuellen David Versionen nicht mehr verwendet.

Im KnowledgeBase Artikel [Q-102.288](#) finden Sie eine Übersicht aller Artikel zum David Ordnersystem.