

Q-102.194 - Funktion der Dateien unterhalb der Verzeichnisstruktur »\DAVID\APPS\POSTMAN\CODE\«

Q-102.194 - Funktion der Dateien unterhalb der Verzeichnisstruktur »\DAVID\APPS\POSTMAN\CODE\«

aus Tobit KB importiert - vom 23.04.2010 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Welche Bedeutung bzw. Aufgaben haben die Dateien und Dateitypen, die unterhalb der Verzeichnisstruktur »\DAVID\APPS\POSTMAN\CODE\« liegen?

Antwort

Unterhalb des Verzeichnisses »\DAVID\APPS\POSTMAN\CODE\« auf dem David Server befinden sich die Systemdateien des David Dienstes »PostMan«, der Nachrichten per SMTP empfängt und versendet. Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht zur Bedeutung der unterschiedlichen Dateien und Dateitypen.

Datei	Erläuterung
DELAYED.TXT	Vorlage für die Statusmitteilung des PostMan über verzögerten Versand einer Nachricht.
IPCHECK.EXE	Tool zur Überprüfung der Verbindung zwischen David Server und Server Locator Services bei Verwendung eines DSL-Routers.
LATIN1.A2I	Speicherort der Spracheinstellungen für eingehende Nachrichten.
LATIN1.I2A	Speicherort der Spracheinstellungen für eingehende Nachrichten.
POSTMAN.DAT	Indexierungsdatei der Programmeinstellungen des PostMan.
POSTMAN.DIR	Speicherort der Einträge, die im David.Administrator unterhalb von »POSTMAN - SMTP Dienst > Datenbanken > Sende Methode« angelegt wurden.
POSTMAN.DOM	Speicherort der Einträge, die im David.Administrator unterhalb von »POSTMAN - SMTP Dienst > Datenbanken > Gültige Domain Namen« angelegt wurden.
POSTMAN.ETR	Speicherort der Einträge, die im David.Administrator unterhalb von »POSTMAN - SMTP Dienst > Mail Polling Domains« angelegt wurden.
POSTMAN.EXE	Programmcode des PostMan (bei Betrieb unter Windows).
POSTMAN.FWD	Speicherort der Einträge, die im David.Administrator unterhalb von »POSTMAN - SMTP Dienst > Datenbanken > Erlaubte Weiterleitungen« angelegt wurden.
POSTMAN.INI	Speicherort der Programmeinstellungen des PostMan; diese Datei kann mit einem Editor bearbeitet werden. Hinweise werden nach dem Öffnen der Datei angezeigt.
POSTMAN.IP	Speicherort der aktuellen IP-Adresse des David Servers, die bei Verwendung der Server Locator Services benötigt wird.
POSTMAN.MFD	Speicherort der Einträge, die im David.Administrator unterhalb von »POSTMAN - SMTP Dienst > Datenbanken > Direkte Weiterleitungen« angelegt wurden.
POSTMAN.NLM	Programmcode des PostMan (bei Betrieb unter NetWare).

POSTMAN.REJ	Speicherort für die eMail-Adressen, die bei Nutzung der Option »Ungültige eMail-Adressen ablehnen« in der PostMan Systemkonfiguration (siehe Registerkarte »Allgemein«) als ungültig erkannt wurden und für die der Empfang von eMails daher abgelehnt wurde.
POSTMAN.RES	Speicherort für die vom PostMan verwendeten Ressourcen (z.B. Texte für Dialogfenster und Einstellungen).
POSTMAN.SEC	Speicherort der Einträge, die im David.Administrator unterhalb von »POSTMAN - SMTP Dienst > VPMN-Gegenstellen« angelegt wurden.
POSTMAN.TXT	Vorlage für Statusmitteilungen des PostMan über fehlerhaft verschickte Nachrichten.
ROUTER.INI	Speicherort der Liste unterstützter Router, die in der Routerkonfiguration des PostMan im David.Administrator angezeigt werden.
	TLS-Zertifikat zum Aufbau einer verschlüsselten Verbindung für den Nachrichtenempfang.
RXCERT.PEM	Das TLS-Zertifikat kann mit dem Tool »TLSCERT.EXE« aus dem Verzeichnis »\DAVID\UTIL\WINDOWS\TLSCERT\« optional erstellt werden.
SLSENG.CNT	Index zur englischen Hilfedatei zu den Server Locator Services.
SLSENG.HLP	Englische Hilfedatei zu den Server Locator Services.
SLSGER.CNT	Index zur deutschen Hilfedatei zu den Server Locator Services.
SLSGER.HLP	Deutsche Hilfedatei zu den Server Locator Services.
TLD.CHK	Speicherort für Statusinformationen des PostMan.
	TLS-Zertifikat zum Aufbau einer verschlüsselten Verbindung für den Nachrichtenversand.
TXCERT.PEM	Das TLS-Zertifikat kann mit dem Tool »TLSCERT.EXE« aus dem Verzeichnis »\DAVID\UTIL\WINDOWS\TLSCERT\« optional erstellt werden.

Im KnowledgeBase Artikel [Q-102.288](#) finden Sie eine Übersicht aller Artikel zum David Ordnersystem.