

Q-102.215 - David MX: eMail-Absendekennung des Exchange-Benutzers

Q-102.215 - David MX: eMail-Absendekennung des Exchange-Benutzers

aus Tobit KB importiert - vom 17.09.2002 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

eMails, die aus Outlook via Exchange 2000 über den DvISE Connector an David MX übergeben werden, erhalten vom DvISE-Server die Absendekennung des Administrators.

Wie kann der Absender aus Exchange verwendet werden?

Antwort

Für eMails werden bei ausgehenden Nachrichten die Absenderadresse aus den Userdaten des DvISE-Servers genommen. Damit der Connector die Absenderadresse von dem Exchange User nehmen kann Sie folgender Eintrag in der DV4EXCHG.INI im Verzeichnis "\\CONNECTORSERVER\\WINNT\\" eintragen:

```
DV4EXCHG.INI
[MTSOUT]
UseExchangeSenderAddr=1 ; default 0
```

Wenn ein Attachmentname nicht ermittelt werden kann wird normalerweise der Job nicht bearbeitet. Mit folgendem Parameter wird ein Defaultdateiname für das Attachment vergeben.

```
DV4EXCHG.INI
[MTSOUT]
SetDefaultFileName=1 ;default = 0
```