

Q-102.287 - Funktion der Dateien unterhalb der Verzeichnisstruktur »\DAVID\APPS\REPLICA\CODE\«

Q-102.287 - Funktion der Dateien unterhalb der Verzeichnisstruktur »\DAVID\APPS\REPLICA\CODE\«

aus Tobit KB importiert - vom 14.12.2009 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Welche Bedeutung bzw. Aufgaben haben die Dateien und Dateitypen, die unterhalb der Verzeichnisstruktur »\DAVID\APPS\REPLICA\CODE\« liegen?

Antwort

Unterhalb des Verzeichnisses »\DAVID\APPS\REPLICA\CODE\« auf dem David Server befinden sich die Systemdateien des David Dienstes »Replica«, der u.a. Ordner und deren Inhalte zwischen zwei David Servern synchronisiert. Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht zur Bedeutung der unterschiedlichen Dateien und Dateitypen.

Datei	Erläuterung
	Indexierungsdatei für den Datenabgleich, die in jedem Ordner vorhanden ist, der repliziert wird. Anhand dieser Dateien werden die Datenbestände beider David Server verglichen.
Archive.REP	Ein Umbenennen oder Löschen dieser Dateien führt dazu, dass beim nächsten Replizierungsvorgang ein Grundabgleich durchgeführt wird.
REPLICA.DAT	Speicherort für Systemdaten der Replica.
REPLICA.EXE	Programmcode der Replica
REPLICA.INI	Initialisierungsdatei mit Programmeinstellungen der Replica; diese Datei kann mit einem Editor bearbeitet werden. Hinweise werden nach dem Öffnen der Datei angezeigt.
REPLICA.PDF	Bis David V8 vorhanden. Beschreibung zur Konfiguration des Replica Dienstes.
REPLICA.RES	Speicherort für die von der Replica verwendeten Ressourcen (z.B. Texte für Dialogfenster und Einstellungen).
REPLICA.TDO	Speicherort der im David.Administrator im Bereich »Replizierung > Replica« angelegten Einträge. Diese definieren, welche Ordner abgeglichen werden sollen.

Im KnowledgeBase Artikel [Q-102.288](#) finden Sie eine Übersicht aller Artikel zum David Ordnersystem.