

Q-102.298 - Beim Packen von Archives mit »MKINST32.EXE« wird keine Zielfeile erstellt

Q-102.298 - Beim Packen von Archives mit »MKINST32.EXE« wird keine Zielfeile erstellt

aus Tobit KB importiert - vom 01.04.2004 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Einzelne Archives oder die gesamte Archive-Struktur einer DvISE Installation soll mit dem Programm »MKINST32.EXE« gepackt werden. Nachdem dem Start des Programms wurden in den Optionen die Einstellungen vorgenommen. Hierbei wurde unterhalb von »Quellverzeichnis« der Server mit der DvISE Installation ausgewählt. Bei »Zielfeile« wurde eine Arbeitsstation im Netz angegeben. Der Packvorgang wird anschließend ohne Fehlermeldung durchgeführt, allerdings wird keine Datei mit den gepackten Archives erstellt.

Antwort

Wenn einzelne Archives oder gesamte Archive-Strukturen einer DvISE Installation mit dem Programm »MKINST32.EXE« gepackt werden, so sollte eine Gesamtgröße von mehr als 2 GB möglichst vermieden werden, um den Verlust von Daten zu vermeiden. Bei hohen Datenaufkommen sollten Sie in mehreren Schritten einzelne Archives packen anstatt in einem Schritt die gesamte Archive-Struktur.

Geben Sie bei den Punkten »Quellverzeichnis« und »Zielfeile« den DvISE Server an. Starten Sie anschließend Packvorgang.