

Q-102.436 - DvISE PostMan und ein IHS-TLD gleichzeitig betreiben

Q-102.436 - DvISE PostMan und ein IHS-TLD gleichzeitig betreiben

aus Tobit KB importiert - vom 14.10.2002 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Es sollen eMails via Postman an einen Provider gesendet werden und weiterhin der IHS-Service zum Empfang von eMails und für WebHosting genutzt werden.

Wie ist dies zu realisieren?

Antwort

Den IHS-Service und den DvISE PostMan für die eMailkommunikation zu nutzen bedarf einiger Änderungen im DvISE Service Layer, da Sie den IHS-TLD nicht lediglich für den Empfang konfigurieren können.

Zunächst achten Sie darauf, dass der DvISE PostMan gestartet ist und der Betriebsmodus auf "Senden und Empfangen" steht. Weitere Informationen entnehmen Sie dem [KnowledgeBase Artikel Q-100.770](#).

Nun erstellen Sie eine Nachrichtentypabhängige Include-Datei in der Sie den DvISE-Befehl @@Port 000@@ eintragen. Weitere Informationen entnehmen Sie dem [KnowledgeBase Artikel Q-100.240](#).

Wenn Sie diese Include-Datei vor jede zu versendene eMail setzen, wird jede eMail über den DvISE PostMan versendet. Hierzu begeben Sie sich in den DvISE-Administrator unterhalb vom »Konfiguration -> Services -> API Services -> Erweitert -> Include-Datei« und wählen unterhalb von "Abschluss" Ihre INC-Datei aus.