

Q-102.461 - Doppelte Benutzerarchive entfernen

Q-102.461 - Doppelte Benutzerarchive entfernen

aus Tobit KB importiert - vom 26.11.2002 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Im Tobit Archive System wurden Benutzer Archives doppelt angelegt. Der Grund hierfür wurde bereits bereinigt, wie können nun die überflüssigen Archives entfernt werden?

Antwort

Zunächst ist es wichtig, die tatsächlich sich in Verwendung befindlichen Archives der Benutzer zu lokalisieren, um nicht Gefahr zu laufen, aktive Archives zu entfernen mit denen noch gearbeitet wird. Alle nicht mehr genutzten Archives können vom DvISE Server entfernt werden. Hierzu gehen Sie wie folgt vor.

DvISE Server auf einem Win32 System

1. Prüfen Sie den Userstamm im DvISE Administrator und notieren Sie sich die dortigen User-ID und den jeweiligen Benutzernamen.
2. Erstellen Sie eine Datensicherung bei deaktiviertem Dienst »DvISE Service Layer« von dem Verzeichnis »DAVID\ARCHIVE\USER«, um jederzeit etwaige vermisste Daten wiederherstellen zu können. Anschließend starten Sie den Dienst wieder.
3. Wechseln Sie mit dem Windows Explorer in das Verzeichnis »DAVID\ARCHIVE\USER« und erstellen Sie anhand Ihrer Vergleichsliste eine neue Liste mit allen User-IDs, z.B. 10008000, die nicht auf der Liste stehen, die Sie gemäß Punkt 1 erstellt haben.
4. Wechseln Sie nun via Windows Explorer in das jeweilige User-ID Verzeichnis und entfernen Sie dort alle Unterverzeichnisse und Dateien, so dass am Ende nur noch das Userroot Verzeichnis existiert. Sobald Sie diesen Vorgang abgeschlossen haben, existieren nur noch die aktiv genutzten User Verzeichnisse, die auch von den Benutzer genutzt werden, sowie die nicht mehr aktiven und leeren Userroot Verzeichnisse.
5. Als Administrator angemeldet wechseln Sie nun über Ihr Tobit InfoCenter in das Archive »Archive -> Benutzer« und entfernen Sie nun so alle aufgefundenen leeren Benutzerarchive.

DvISE Server auf einem NetWare System

1. Loggen Sie sich als Administrator an einer Workstation ein und starten Sie das Tobit InfoCenter.
2. Anschließend kopieren Sie die Einträge aus dem "alten" Benutzerarchiven in die neuen Benutzerarchive.
3. Sobald Sie alle Einträge übernommen haben, können Sie den "alten" User löschen. Gehen Sie hierzu so vor, wie es unterhalb der Sektion für Win32 erklärt wird.

Am Ende dieser Vorgehensweisen existieren nur noch pro User ein Userrootarchiv und nicht mehr zwei.

ACHTUNG!

Kopieren Sie die Einträge ausschließlich aus dem Tobit InfoCenter, da ansonsten die entsprechenden Einträge im Tobit InfoCenter nicht korrekt angezeigt werden können.

Die User-IDs dürfen nicht umbenannt werden, da ansonsten die ARCHIVE.DIR bzw. ARCHIVE.DAT Dateien in der entsprechenden Verzeichnisstruktur auf Fileebene nicht mehr dem eigentlichen Pfad enthalten.

Die User-IDs sind unter NetWare fix vergeben und sind nicht editierbar.

Bitte beachten Sie, dass User- oder Archivbezogene Einstellungen neu konfiguriert werden müssen.