

Q-102.500 - IP-Adresse in der IP.INI ändert sich

Q-102.500 - IP-Adresse in der IP.INI ändert sich

aus Tobit KB importiert - vom 08.11.2002 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Nach einem Serverneustart oder Neustart des DvISE Service Layer wird die IP-Adresse in der IP.INI (DvISE Server Verzeichnis »DAVID\CLIENTS\WINDOWS«) geändert. Jedoch können sich danach die Clients nicht mehr korrekt mit dem Server verbinden; deswegen wurde die IP manuell angepasst.
Woran liegt das?

Antwort

Generell möchten wir darauf verweisen, dass ein manuelles Ändern der IP.INI nicht vorgesehen ist, da die dort in Verwendung befindliche IP-Adresse vom DvISE Service Layer automatisch eingetragen wird, sobald der Dienst DvISE Service Layer neu gestartet wird. Die IP-Adresse gewinnt der DvISE Service Layer aus der aktuell gültigen primär gebundenen IP Adresse der Netzwerkkarte.

Mögliche Gründe warum die IP-Adresse abgeändert wird:

1. **DHCP**
Nach einem Serverneustart wird die IP-Adresse neu vergeben; achten Sie dementsprechend darauf, dass die IP Adresse statisch an die Netzwerkkarte gebunden wird.
2. **Mehrere Netzwerkkarten**
Wenn Sie mehrere Netzwerkkarten im Server haben prüfen Sie die gebundenen IP-Adressen.
3. **Neue Netzwerkkarte eingebaut**
Sollten Sie die Netzwerkkarte ausgetauscht haben und/oder den Slot gewechselt haben, kann dies zu Problemen mit der Integration der Netzwerkkarte ins Betriebssystem führen, da die Netzwerkkarte als zusätzliche Karte erkannt wird. Konsultieren Sie hierzu den Betriebssystemhersteller.