

Q-102.693 - Bereinigungszeitpunkt des DvISE Service Layer abändern

Q-102.693 - Bereinigungszeitpunkt des DvISE Service Layer abändern

aus Tobit KB importiert - vom 08.11.2002 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Der Startzeitpunkt der automatischen Bereinigung des DvISE Service Layer soll geändert werden.

Antwort

Wechseln Sie auf Datei-Ebene (Windows Explorer) auf das DvISE-Server-Verzeichnis »DAVID\CODE« und öffnen die Datei DAVID.INI.

Der Parameter **DeleteTime** ermöglicht die Angabe der Startzeit der automatischen Bereinigung des DvISE Service Layer (standardmässig um 1:00 Uhr (DvISE 6.x) bzw. 3:00 Uhr (David XL) nachts).

DeleteTime = 1

Bei Einsatz von Backup-Software ist oftmals eine Änderung notwendig, um unnötige Server-Auslastungen zu vermeiden. Bei einer Eingabe des Wertes »25« oder höher wird *keine* Bereinigung gestartet.

Hinweis:

Achten Sie darauf, dass vor dem Eintrag **DeleteTime** das Semikolon entfernt wird, erst dann wird dieser manuelle Eintrag auch ausgelesen. Stellen Sie desweiteren sicher, dass Sie die Anpassungen in der Datei speichern und den DvISE Service Layer abschliessend neu starten.

Sie sollten Änderungen in der Datei DAVID.INI sehr vorsichtig und wohl durchdacht vornehmen, denn ein falscher Eintrag kann unvorhersehbare Probleme und Abstürze des Servers verursachen.