

Q-102.715 - Konfiguration »POP before SMTP«

Q-102.715 - Konfiguration »POP before SMTP«

aus Tobit KB importiert - vom 10.12.2002 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Es wird ein eigener POP/SMTP Server betrieben, an dem sich die Benutzer via "POP before SMTP" anmelden müssen. Seit Trennung der POP und SMTP Funktion auf zwei unterschiedlichen Server funktioniert dies nicht mehr, vorher hat es einwandfrei geklappt.

Antwort

Um eine korrekte "POP before SMTP" Anmeldung des DvISE PostMan zu bewerkstelligen, müssen Sie folgenden Konfigurationspunkte sichergestellt haben:

1. **DvISE PostMan**
Registerkarte »Provider«: Angabe des korrekten SMTP Servers; Anmeldung erforderlich selektieren und als Methode "Grabbing Server Zugänge benutzen" auswählen.
2. **DvISE Grabbing Server**
Registerkarte »Optionen« für die POP3 Postfächer: Haken bei "Auch für SMTP-Anmeldung" setzen, falls eine nochmalige Anmeldung am SMTP-Server notwendig ist.
3. Starten Sie im Anschluß die Dienste »DvISE PostMan« und »DvISE Grabbing Server« neu.

Hinweis:

Folgend die Bedeutung der Anmeldemethoden des DvISE PostMan:

- **SMTP (AUTH=LOGIN)**
Standardanmeldung am angegebenen Mailserver
- **SMTP (AUTH=CRAM-MD5)**
Sichere Anmeldung am angegebenen Mailserver
- **POP3**
POP3 Anmeldung am angegebenen Mailserver
- **Grabbing Server Zugänge benutzen**
POP for SMTP Anmeldung; zunächst wird das POP3 Postfach des Benutzers geleert und anschließend werden die zum Versand anstehenden eMails an den angegebenen Mailserver verschickt.