

Q-102.749 - Microsoft Exchange 2000/2003 Cluster

Q-102.749 - Microsoft Exchange 2000/2003 Cluster

aus Tobit KB importiert - vom 11.07.2006 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Ist es möglich, den Connector to Microsoft Exchange for DvISE bzw. David MX in Verbindung mit einem Microsoft Exchange 2000/2003 Cluster zu nutzen?

Antwort

Mit dem Connector to Microsoft Exchange for DvISE und auch mit David MX haben Sie nicht die Möglichkeit direkt auf einem im Cluster befindlichen Exchange-Server zuzugreifen.

Es besteht jedoch die Möglichkeit, einen zusätzlichen Exchange-Server als Connector-Server zu verwenden, auf den der DvISE-Connector zugreift. Dieser Server darf nicht in einem Cluster als Knoten definiert sein, sondern muss als allein stehender Server in der Organisation von Exchange hinterlegt werden. Ein solcher "Exchange Hub" kann eine Verbindung zum Cluster herstellen.

Beachten Sie, dass selbst die Exchange Connectoren wie zum Beispiel:

- Exchange Connector für Lotus Notes
- Exchange Connector für Microsoft Mail
- Exchange Connector für Novell GroupWise

nicht für eine Clusterumgebung freigegeben sind. Da der Connector to Microsoft Exchange for DvISE vergleichbare Wege zum Exchange nutzt, kann eine problemlose Funktion des Connectors nicht gewährleistet werden.