

Q-102.758 - Replizierte Dateien werden physikalisch bei der nächtlichen Datenbereinigung gelöscht

Q-102.758 - Replizierte Dateien werden physikalisch bei der nächtlichen Datenbereinigung gelöscht

aus Tobit KB importiert - vom 03.04.2003 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Bei der nächtlichen Datenbereinigung von DvISE verschwinden die replizierten Daten auf physikalischer Ebene.

Antwort

Kontrollieren Sie die Konfiguration der Replication Services for DvISE, im Speziellen den Menüpunkt »DvISE Replica -> Archive -> "Archivename" -> Host -> Host Archive« im DvISE Administrator bzw. im Modul DvISE Replica auf Seiten des Clients/Requesters.

Das von Ihnen genannte Problem kann dann auftreten, wenn anstatt eines Servernamens eine IP-Adresse in dem oben genannten Konfigurationspunkt hinterlegt wurde. Wurde fälschlicherweise eine IP-Adresse eingetragen, so wird diese in die Datei ARCHIVE.DAT des zu replizierenden Host Server-Archive geschrieben; der Zugriff über das Tobit InfoCenter funktioniert dann bis zur eingestellten Datenbereinigung. Allerdings wird die bzw. werden die Dateien dann bei der nächtlichen Datenbereinigung gelöscht, da der DvISE Service Layer den eingetragenen Pfad nicht kennt (aufgrund der eingetragenen IP).

Richten Sie daher die Replication Services for DvISE unter Angabe des Servernamens neu ein:

Host Archive

Geben Sie hier das Archive des Host-Servers an, mit dem Sie das auf der Registerkarte Client eingetragene Lokale Archive abgleichen wollen. Tragen Sie den kompletten Pfad zu diesem Archive (inklusive Servername) in UNC-Schreibweise ein. Handelt es sich bei dem Host um einen NetWare Server, so ist unbedingt auch das Volume, auf dem sich die DvISE Installation befindet, anzugeben.

Beispiele:

\\SERVERNAME\DAVID\ARCHIVE\8\15
(bei Windows NT Servern)

\\SERVERNAME\VOLUME\DAVID\ARCHIVE\8\15
(bei NetWare Servern)

Hinweise:

Stellen Sie sicher, dass für dieses Archive der Schalter Replizierung aktivieren (siehe Archive-Eigenschaften -> Dienste im Tobit InfoCenter) gesetzt ist.

Außerdem müssen der Username und das Passwort (siehe Archive-Eigenschaften -> Zugang im Tobit InfoCenter) mit den entsprechenden Parametern des lokalen Archives übereinstimmen.

Um eventuelle Unterarchives von der Replizierung auszuschließen, aktivieren Sie den Schalter Unterarchive nicht replizieren, den Sie ebenfalls auf der Registerkarte Dienste im Archive-Eigenschaften Dialog des Tobit InfoCenters finden.