

Q-102.767 - Grundlagen zur Installation des Connectors for MS Exchange 2000 for DvISE

Q-102.767 - Grundlagen zur Installation des Connectors for MS Exchange 2000 for DvISE

aus Tobit KB importiert - vom 14.11.2002 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Welche Punkte sind zu beachten, wenn man den Connector for MS Exchange 2000 for DvISE installieren möchte, um eine bestehende FaxWare, David oder David Pro Installation mit einem Exchange 2000 Server zu verbinden?

Antwort

Index verfügbarer Punkte zur Installation

[Allgemeine GrundlagenExchange 2000, DvISE Server und Connector auf einem ServerExchange 2000 und Connector auf einem Server, DvISE Server separat](#)

1. Allgemeine Grundlagen

Hier nennen wir Ihnen alle Grundlagen, die sichergestellt sein müssen, damit die Installation erfolgreich verlaufen kann.

Voraussetzung ist folgender Softwarestand:

- Exchange 2000 SP2 oder neuer
- FaxWare, David oder David Pro mit aktuellstem SP
- Aktuellster Connector for MS Exchange 2000 for DvISE von der club.tobit.com Website, Downloadsection.

Voraussetzung des installierenden Benutzers:

- Melden Sie sich hierfür als Administrator auf dem Exchange Server an.
- Er muss Mitglied folgender Gruppen sein:
 - Administratoren
 - Domänen-Admins
 - Domänen-Benutzer
 - Organisations-Admins
 - Richtlinien-Ersteller-Besitzer
 - Schema-Admins

Voraussetzung im Active Directory (ADS):

- Die Installation des Connectors sollte optimaler Weise zusammen mit Exchange 2000 auf dem ersten Domaincontroller (DC) stattfinden und dessen Betriebsmasterfunktion (FSMO) sollte allein auf diesen Server definiert sein.
- Ergänzende Hinweise hierzu finden Sie im [KnowledgeBase Article Q-100.584](#)

Voraussetzung in der ADS - Sicherheitsrichtlinien für Domänen:

- Im Hive »Sicherheitseinstellungen -> Lokale Richtlinien -> Zuweisen von Benutzerrechten« sollte im Eintrag »Als Dienst anmelden« die Benutzer »Administrator« und »DVU-Servername« eingetragen sein.
- Im Hive »Sicherheitseinstellungen -> Kontorichtlinien« sollten alle Einträge undefiniert sein. Sind dennoch Definitionen vorhanden, müssen diese insoweit kontrolliert werden, dass die Sicherheitsaspekte die Kennwortkomplexität nicht zu stark einschnüren.
- Mehr hierzu finden Sie im [KnowledgeBase Article Q-100.506](#)

2. Exchange 2000, DvISE Server und Connector auf einem Server

Die folgenden Hinweise gehen davon aus, dass sich Exchange 2000 und die DvISE Installation auf einem Server befindet, und dass der DvISE Connector auf diesem Server installiert werden soll.

1. Wenn Sie die [allgemeinen Grundlagen](#) sichergestellt haben, müssen Sie den DvISE Connector über »Start -> Programme -> DvISE Connector for Microsoft Exchange -> Uninstall DvISE Connector« zunächst deinstallieren, falls Sie bereits den Connector schon installiert hatten, jedoch Probleme auftraten.
2. Jetzt starten Sie das Setup für den DvISE Connector via der Downloaddatei; bei den Abfragen berücksichtigen Sie die folgenden Aspekte:
 - Exchange Server & ADS Server = »Servername« (sollte erkannt werden vom Setup)
 - Default Vorgabe für Speichergruppe & Postfachspeicher beibehalten!
 - Empfänger unverteilter Nachrichten: »[Administrator@meinefirma.de](#)« (sollte automatisch vorgegeben sein, ansonsten hat der Admin kein Exchange Postfach oder der Connect zum Exchange Server ist nicht gegeben!)
 - Dienstanmeldender Benutzer: »MEINEFIRMA\Administrator« oder »[Administrator@meinefirma.de](#)«
3. Nach der Installation beenden Sie zunächst alle DvISE Dienste und alle Exchange Dienste.
4. Starten Sie jetzt als Erstes die Exchange Dienste inklusive dem Routing Modul vom Exchange, gefolgt von den DvISE Diensten und zuletzt den DvISE Connector Dienst.

3. Exchange 2000 und Connector auf einem Server, DvISE Server separat

Die folgenden Hinweise gehen davon aus, dass sich Exchange 2000 und die DvISE Installation auf unterschiedlichen Servern befinden, und dass der DvISE Connector auf dem Exchange Server installiert werden soll.

Des weiteren wird davon ausgegangen, dass der Exchange Server auch FSMO der Domäne ist, und dass der DvISE Server normaler Memberserver ist.

1. Wenn Sie die [allgemeinen Grundlagen](#) sichergestellt haben, müssen Sie den DvISE Connector über »Start -> Programme -> DvISE Connector for Microsoft Exchange -> Uninstall DvISE Connector« zunächst deinstallieren, falls Sie bereits den Connector schon installiert hatten, jedoch Probleme auftraten.
2. Jetzt starten Sie das Setup für den DvISE Connector auf dem Exchange Server via der Downloaddatei; bei den Abfragen berücksichtigen Sie die folgenden Aspekte:
 - Exchange Server & ADS Server = »Servername« (sollte erkannt werden vom Setup, beide verweisen auf den Exchange Server)
 - Default Vorgabe für Speichergruppe & Postfachspeicher beibehalten!
 - Empfänger unverteilter Nachrichten: »[Administrator@meinefirma.de](#)« (sollte automatisch vorgegeben sein, ansonsten hat der Admin kein Exchange Postfach oder der Connect zum Exchange Server ist nicht gegeben!)
 - Dienstanmeldender Benutzer: »MEINEFIRMA\Administrator« oder »[Administrator@meinefirma.de](#)«
 - Bei der Abfrage bezüglich des Remote Servers tragen Sie in UNC-Schreibweise den Servernamen des DvISE Servers ein, z.B. »\\DVISESRV«.

- Da der Remote User auf dem DvISE Server idealerweise Vollzugriff auf die komplette David Verzeichnisstruktur haben sollte, tragen Sie als Benutzer »MEINEFIRMA\Administrator« ein.
- 3. Nach der Installation beenden Sie zunächst alle DvISE Dienste und alle Exchange Dienste.
- 4. Starten Sie jetzt als Erstes die Exchange Dienste inklusive dem Routing Modul vom Exchange, gefolgt von den DvISE Diensten und zuletzt den DvISE Connector Dienst.