

Q-102.772 - Grundlagen zur Installation von David MX

Q-102.772 - Grundlagen zur Installation von David MX

aus Tobit KB importiert - vom 15.11.2002 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Welche Punkte sind zu beachten, wenn man David MX installieren möchte?

Antwort

Index verfügbarer Punkte zur Installation

[Allgemeine GrundlagenExchange 2000 und David MX auf einem ServerExchange 2000 und Connector auf einem Server, DvISE Server separat](#)

1. Allgemeine Grundlagen

Hier nennen wir Ihnen alle Grundlagen, die sichergestellt sein müssen, damit die Installation erfolgreich verlaufen kann.

Voraussetzung ist folgender Softwarestand:

- Exchange 2000 SP2 oder neuer
- David MX mit aktuellstem SP
- Connector for MS Exchange 2000 for DvISE von der Produkt-CD

Voraussetzung des installierenden Benutzers:

- Melden Sie sich hierfür als Administrator auf dem Exchange Server an.
- Er muss Mitglied folgender Gruppen sein:
 - Administratoren
 - Domänen-Admins
 - Domänen-Benutzer
 - Organisations-Admins
 - Richtlinien-Ersteller-Besitzer
 - Schema-Admins

Voraussetzung im Active Directory (ADS):

- Die Installation des Connectors sollte optimaler Weise zusammen mit Exchange 2000 auf dem ersten Domaincontroller (DC) stattfinden und dessen Betriebsmasterfunktion (FSMO) sollte allein auf diesen Server definiert sein.
- Ergänzende Hinweise hierzu finden Sie im [KnowledgeBase Article Q-100.584](#)

Voraussetzung in der ADS - Sicherheitsrichtlinien für Domänen:

- Im Hive »Sicherheitseinstellungen -> Lokale Richtlinien -> Zuweisen von Benutzerrechten« sollte im Eintrag »Als Dienst anmelden« die Benutzer »Administrator« und »DVU-Servername« eingetragen sein.

- Im Hive »Sicherheitseinstellungen -> Kontorichtlinien« sollten alle Einträge undefiniert sein. Sind dennoch Definitionen vorhanden, müssen diese insoweit kontrolliert werden, dass die Sicherheitsaspekte die Kennwortkomplexität nicht zu stark einschnüren.
- Mehr hierzu finden Sie im [KnowledgeBase Article Q-100.506](#)

2. Exchange 2000 und David MX auf einem Server

Die folgenden Hinweise gehen davon aus, dass sich Exchange 2000 und die DvISE Installation auf einem Server befindet, und dass der DvISE Connector auf diesem Server installiert werden soll.

1. Wenn Sie die [allgemeinen Grundlagen](#) sichergestellt haben, können Sie mit der Installation beginnen.

Starten Sie das Setup zur Installation von David MX über die SETUP.EXE der Produkt-CD.

Zu den einzelnen Abfragepunkten im Setup berücksichtigen Sie die folgenden Punkte:

- Exchange Server & ADS Server = »Servername«, keine UNC-Schreibweise.
Der ADS-Server sollte erkannt werden und identisch mit dem Exchange-Server sein; bei Verwendung von mehreren Domaincontrollern kann dies abweichen. Als ADS-Server wird immer der Betriebsmaster (FSMO) benötigt.
 - Abfrage »DvISE Connector auf separatem Server installieren« setzen Sie **keinen** Haken.
 - Default Vorgabe für Speichergruppe & Postfachspeicher beibehalten!
 - Empfänger unverteilter Nachrichten: »Administrator@meinefirma.de«
Dies sollte automatisch vorgegeben sein, ansonsten hat der Administrator kein Exchange Postfach oder der Connect zum Exchange Server ist nicht gegeben!
 - Dienststartender Benutzer: »MEINEFIRMA\Administrator« oder »Administrator@meinefirma.de«
2. Nach der Installation beenden Sie zunächst alle DvISE Dienste und alle Exchange Dienste.
 3. Starten Sie jetzt als Erstes die Exchange Dienste inklusive dem Routing Modul vom Exchange, gefolgt von den DvISE Diensten und zuletzt den DvISE Connector Dienst.

3. Exchange 2000 und Connector auf einem Server, DvISE Server separat

Die folgenden Hinweise gehen davon aus, dass sich Exchange 2000 und die DvISE Installation auf unterschiedlichen Servern befinden, und dass der DvISE Connector von der David MX Produkt-CD auf dem Exchange Server installiert werden soll.

Des weiteren wird davon ausgegangen, dass der Exchange Server auch FSMO der Domäne ist, und dass der DvISE Server normaler Memberserver ist.

1. Wenn Sie die [allgemeinen Grundlagen](#) sichergestellt haben, können Sie mit der Installation der Komponenten von der Produkt-CD beginnen.

Melden Sie sich als Administrator der Domäne auf dem gewünschten Memberserver an und starten Sie das Setup zur Installation von David MX über die SETUP.EXE der Produkt-CD.

Zu den einzelnen Abfragepunkten im Setup berücksichtigen Sie die folgenden Punkte:

- Exchange Server & ADS Server = »Servername«, keine UNC-Schreibweise.
Der ADS-Server sollte erkannt werden und identisch mit dem Exchange-Server sein; bei Verwendung von mehreren Domaincontrollern kann dies abweichen. Als ADS-Server wird immer der Betriebsmaster (FSMO) benötigt.
- Abfrage »DvISE Connector auf separatem Server installieren« setzen Sie einen Haken und tragen in das Feld den Namen des Exchange Servers ein; auch hier keine UNC-Schreibweise!
- Default Vorgabe für Speichergruppe & Postfachspeicher beibehalten!
- Empfänger unverteilter Nachrichten: »Administrator@meinefirma.de«
Dies sollte automatisch vorgegeben sein, ansonsten hat der Administrator kein Exchange Postfach oder der Connect zum Exchange Server ist nicht gegeben!
- Dienststartender Benutzer: »MEINEFIRMA\Administrator« oder »Administrator@meinefirma.de«

2. Remote Server Angabe:

Wenn der DvISE Connector und der DvISE Server auf getrennten Servern installiert werden, müssen entsprechende Angaben getätigt werden, die Sie jederzeit im System Manager von Exchange in den Eigenschaften des DvISE Connectors ändern können:

- Als Remote Server tragen Sie in UNC-Schreibweise den Namen des DvISE Servers ein, z.B. »\\DVISESRV«.
- Da der Remote User auf dem DvISE Server idealerweise Vollzugriff auf die komplette David Verzeichnisstruktur haben sollte, tragen Sie als Benutzer »MEINEFIRMA\Administrator« ein.

3. Nach der Installation beenden Sie zunächst alle DvISE Dienste und alle Exchange Dienste.

4. Starten Sie jetzt als Erstes die Exchange Dienste inklusive dem Routing Modul vom Exchange, gefolgt von den DvISE Diensten und zuletzt den DvISE Connector Dienst.