

Q-102.783 - DvISE PostMan forwarding an KEN

Q-102.783 - DvISE PostMan forwarding an KEN

aus Tobit KB importiert - vom 02.12.2002 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

DvISE Postman ist als eMail-Forwarder konfiguriert und leitet die eMail weiter an einen Provider.

Hierbei treten drei Probleme auf:

1. Die Mail steht nicht Ausgangsverzeichnis des Absenders, sondern im Ausgangsverzeichnis der Administratoren.
2. Eine Interpretation von Header, Body und Attachments findet nicht statt.
3. DvISE-Befehle, die mit einer Includedatei eingefügt werden zusätzlich nicht Interpretiert.

Antwort

Wird DvISE als eMail-Forwarder verwendet, öffnet der DvISE Service Layer eine weiterzuleitende eMail nicht, sondern leitet diese direkt an den Empfänger. Eine Aufschlüsselung der Nachricht findet hier nicht statt.

Dies bedeutet, dass wenn eine eMail über den DvISE-Server lediglich weitergeleitet wird, keinerlei DvISE-Befehle ausgelesen werden und die Nachricht immer im Ausgang der Gruppe Administratoren hinterlegt werden. Im Tobit InfoCenter wird eine weitergeleitete eMail immer mit Header dargestellt. Dieser Header wird erst an der Gegenstelle aufgeschlüsselt.