

Q-102.870 - Empfang von eMails mit dem DvISE PostMan u.U. nicht möglich

Q-102.870 - Empfang von eMails mit dem DvISE PostMan u.U. nicht möglich

aus Tobit KB importiert - vom 08.12.2004 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Die eMails werden mit dem DvISE PostMan empfangen. Bei einigen Nachrichten wird aber nicht der Nachrichtentext sondern nur folgender Text angezeigt:

»354 Start mail input, end with - «

Antwort

Der DvISE PostMan ist das Hauptmodul der SMTP-Internet-eMail-Dienste. Er stellt einen vollständigen Mail Server für den Austausch von eMails über das SMTP-Protokoll dar. Beim Empfang von eMails wartet der DvISE PostMan, nach RFC 822, eine bestimmte Zeit auf die Daten und läuft dann in einen Timeout und meldet dann "Read failed: Got=0 errno=2".

Um die Verbindungszeit zu erhöhen, können Sie im DvISE Administrator unter »PostMan -> System -> Erweitert« unter »Verbindung« den Timeout in Sekunden angeben. Unter »Timeout« definieren Sie einen Wert in Sekunden, in dem PostMan auf eine Antwort des DNS-Servers wartet.