

Q-102.921 - Interne eMails zwischen DvISE und einem Linux Mailserver

Q-102.921 - Interne eMails zwischen DvISE und einem Linux Mailserver

aus Tobit KB importiert - vom 03.12.2002 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Nebst David auf einem Novell Server läuft noch ein weiterer eMailserver unter Linux für rein interne Nachrichten.

Aufgrund der technischen Gegebenheiten ist auch der Nameservice nicht mehr verfügbar, wenn die Verbindung zum Internet ausfällt. Wenn dies passiert, können auch keine internen eMails mehr versendet werden.

Antwort

Prinzipiell ist eine funktionstüchtige Namensauflösung im Netzwerk erforderlich, wenn Sie eMails zu anderen internen eMail Servern versenden möchten. Für eine korrekte Konfiguration der Nameservices konsultieren Sie bitte den Hersteller.

Ein Versand von eMails zwischen DvISE Benutzern bleibt hingegen unberührt vom Nameservice, da der Service Layer das Verteilen zwischen DvISE Benutzer direkt durchführt und die Nachrichten in die jeweiligen Eingänge der Benutzer ablegt. Alle eMail Adressen, die Sie in der Benutzerkonfiguration des Service Layers für einen Benutzer angegeben haben werden hierzu verwendet. Eine Verteilung über Kürzel ist ebenfalls möglich; haben Sie z.B. einem Benutzer seine Initialen als Benutzerkürzel eingetragen, so können ihm direkt eMails mit seinen Initialen im Von-Feld zugestellt werden.