

Q-103.024 - Installation des Tobit InfoCenter PC auf einem Terminal Server

Q-103.024 - Installation des Tobit InfoCenter PC auf einem Terminal Server

aus Tobit KB importiert - vom 10.12.2002 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Wie ist die allgemeine Vorgehensweise bei der Installation des Tobit InfoCenter PC auf einem Terminal Server?

Antwort

Soll das Tobit InfoCenter PC in den Client Sessions eines Terminal Servers zur Verfügung gestellt werden, so ist bei der Installation folgendermaßen vorzugehen:

Befindet sich die DvISE-Installation nicht auf dem Terminal Server selbst, sollte ein permanentes Mapping auf die David-Freigabe bestehen.

Rufen Sie auf dem Terminal Server über »Systemsteuerung -> Software -> Neue Programme hinzufügen« die Datei SETUP.EXE aus der gemappten David-Freigabe (z.B.: »X:\CLIENTS\«) auf und führen Sie die Installation den Bildschirmanweisungen folgend auf dem Terminal Server durch. Deaktivieren Sie die Option »Tobit InfoCenter starten«, bevor Sie die Installation beenden. Nach Abschluss dieser Installation steht das Tobit InfoCenter allen Terminal-Benutzern zur Verfügung.

Festlegen der Session Eigenschaften

Wenn Sie die Terminaldienste nur auf bestimmte Anwendungen beschränken wollen, so sind in der Benutzer-Konfiguration (unter »Computerverwaltung« bzw. in den Active Directory Services) auf dem Terminal Server entsprechende Einstellungen vorzunehmen. In jedem Fall muss die DvISE Terminal Server Unterstützung (DV4TS.EXE) gestartet werden, um den FaxWare-Druckertreiber in den Client Sessions verfügbar zu machen. Üblicherweise sind dann die zu startende Applikation (z.B. Textverarbeitung) sowie ein evtl. direkt zu öffnendes Dokument als Parameter hinter diesem Aufruf anzugeben.

Wollen Sie beispielsweise erreichen, dass beim Starten der Terminal Session der WindowsEditor mit einer vorgefertigten Textdatei als Faxvorlage geöffnet wird, die dann vom Benutzer über den FaxWare-Druckertreiber versendet werden soll, so nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor:

Wählen Sie in der Konfiguration des gewünschten Benutzers die Registerkarte »Umgebung« und aktivieren Sie die Option »Folgendes Programm beim Anmelden starten«. In das Feld »Programm« tragen Sie Folgendes ein:

Dv4ts.exe \notepad.exe \fax.txt

Tragen Sie schließlich unter »Starten in« den Pfad des Windows System32 Verzeichnisses ein. In diesem Verzeichnis befindet sich die DvISE Terminal Server Unterstützung (DV4TS.EXE):

\System32

Hinweis:

Weitere Informationen zu dem Thema »Installation des Tobit InfoCenter PC« erhalten Sie im [KnowledgeBase Artikel 103.020](#).