

Q-103.029 - Deinstallation von DvISE

Q-103.029 - Deinstallation von DvISE

aus Tobit KB importiert - vom 16.12.2002 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Eine DvISE Installation soll von einem System entfernt werden.

Antwort

Wenn Sie die DvISE-Installation wieder von Ihrem System entfernen wollen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- **Microsoft Windows NT/2000/XP**

Klicken Sie am Server auf das Menü »Start« und wählen Sie den Punkt »Programme -> DavidInformation Server Engine -> Uninstall DvISE«.

Nach Bestätigen einer Sicherheitsabfrage werden sämtliche DvISE-Komponenten inklusive aller Archives und deren Inhalte sowie alle entsprechenden Einträge in der Windows Registry gelöscht. Die Deinstallation kann nicht rückgängig gemacht werden!

- **Novell NetWare**

Für eine DvISE-Installation unter Novell NetWare existiert kein Deinstallationsprogramm. In diesem Fall müssen die Programmdateien manuell entfernt werden. Löschen Sie hierzu auf dem entsprechenden Volume das komplette Verzeichnis mit dem Namen DAVID sowie die zugehörigen NCF-Dateien auf dem Volume SYS.

- **Deinstallation eines DvISE UpDates**

Wenn Sie ein Update von einer älteren DvISE-Version durchgeführt haben, wurden die Dateien dieser Version unterhalb des Verzeichnisses \DAVID\Z\$BACKUP gesichert. Dadurch ist es möglich, die Installation des DvISE UpDates rückgängig zu machen. Rufen Sie dazu die Datei UNINSTALL.EXE aus diesem Verzeichnis auf und befolgen Sie die weiteren Anweisungen.

- **Deinstallation des Tobit InfoCenters**

Klicken Sie am Arbeitsplatz-Rechner auf das Menü »Start« und wählen Sie den Punkt »Programme -> Tobit InfoCenter -> Uninstall InfoCenter«. Damit werden sämtliche Dateien des Tobit InfoCenters entfernt.