

Q-103.032 - Grundkonfiguration eines DvISE Servers

Q-103.032 - Grundkonfiguration eines DvISE Servers

aus Tobit KB importiert - vom 01.09.2005 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Was ist bei der Grundeinrichtung eines DvISE Servers zu beachten?

Antwort

Nach der Installation sollten Sie die Grundeinrichtung des DvISE Servers vornehmen. Die DvISE-Basiskonfiguration erfolgt im Normalfall direkt am Server. Beim Betrieb unter MicrosoftNT/2000/XP steht dazu der »DvISE Administrator« zur Verfügung (Start -> Programme -> DavidInformation Server Engine -> DvISE Administrator). Befindet sich die DvISE-Installation auf einem NetWare Server, so erfolgt die Konfiguration direkt im Bildschirm des »DvISE ServiceLayers« auf dem Server.

Beachten Sie hierzu die folgenden KnowledgeBase Artikel:

- [KnowledgeBase Artikel 103.033:](#)
Benutzer unter DvISE einrichten
- [KnowledgeBase Artikel 103.036:](#)
Druckeranbindung unter DvISE
- [KnowledgeBase Artikel 103.038:](#)
API-Services
- [KnowledgeBase Artikel 103.039:](#)
FileScan-Services
- [KnowledgeBase Artikel 103.040:](#)
Queue-Services
- [KnowledgeBase Artikel 103.041:](#)
Verteilungen unter DvISE
- [KnowledgeBase Artikel 103.048:](#)
Videoaufzeichnungen unter DvISE
- [KnowledgeBase Artikel 103.051:](#)
Gebäudesteuerung unter DvISE