Q-103.035 - Benutzer-Zugriffsberechtigungen in David

Q-103.035 - Benutzer-Zugriffsberechtigungen in David

aus Tobit KB importiert - vom 17.09.2009 - Beitrag bei Tobit

Problem

Wie werden die Zugriffberechtigungen der einzelnen David Benutzer gesetzt?

Antwort

Beachten Sie, dass jede Art von David-Benutzerzugriffen auf die Archives über die Systemrechtegesteuert wird. Jeder neu eingetragene Benutzer bekommt eine eingeschränkte Zugriffsberechtigungauf seine Archives und folgende Sub Archives. In der folgenden Liste werdendie Rechte unter Windows NT bzw. unter Windows 2000 getrennt durch einenSchrägstrich (/) dargestellt.

- Um Nachrichten versenden zu können, benötigt der Benutzer die Rechte »RWXD/Schreiben«auf das Verzeichnis »\DAVID\APPS\FAXWARE\OUT\API«.
- Um die gespeicherten Faxvorlagen nutzen zu können, benötigt der Benutzer das Leserecht»R/Lesen« auf das Verzeichnis »\DAVID\APPS\FAXWARE\RESOURCE\FORM«.
- Um öffentliche Adressen zu lesen und zu bearbeiten, benötigt der Benutzer dieLese-/Schreibrechte »RW/Lesen und Schreiben« auf das Verzeichnis »\DAVID\ARCHIVE\ADDRESS«.
- Um mit den Workflow-Formularen (DFML) arbeiten zu können, benötigt der Benutzer dasLeserecht »R/Lesen« auf das Verzeichnis »\DAVID\ARCHIVE\RESOURCE«.
- Um ein automatisches UpDate durchführen zu können, benötigt der Benutzer das Leserecht»R/Lesen« auf das Verzeichnis »\DAVID\CLIENT«.
- Auf sein eigenes Archive »\DAVID\ARCHIVE\USER\« inklusive aller Sub Archives erhältder Benutzer alle Rechte.

Weitere Einschränkungen oder Erweiterungen der Zugriffsberechtigungen müssen direktmit den Verzeichnisberechtigungen unter Windows NT/2000/XP bzw. dem Benutzerverwaltungsprogrammunter NetWare angepasst werden.
Die Standardrechte für neue Benutzer können in der Datei DAVID.INI mit Hilfeder Parameter DefaultUserRootArchiveTrustees, DefaultManualArchiveTrustees, DefaultAddressBookTrustees,DefaultAPIDirectoryTrustees, DefaultClientsDirectoryTrustees und DefaultCoverDirectoryTrusteesangepasst werden.

Windows NT/2000/XP
Dem User »DVU-Servername« darf auf keinen Fall irgendein Zugriffsrecht auf die DAVID-Verzeichnissegenommen werden. Der Benutzergruppe »Jeder« sollten die Zugriffsrechte auf das David-Hauptverzeichnisdes Server entzogen werden, da andernfalls die beschriebenen Minimalrechtenicht gelten.

Novell NetWare
Der User »FaxWare User Servername« sollte immer Root-Administrator-äquivalente Rechte besitzen.

Hinweis:
Weitere Informationen zu dem Thema »Benutzer in David einrichten« erhalten Sie im **KnowledgeBase Artikel 103.033**.