

Q-103.046 - Verwenden von Mappings

Q-103.046 - Verwenden von Mappings

aus Tobit KB importiert - vom 27.10.2006 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Die übermittelte Verteilinformation soll via Mapping geändert werden.

Antwort

Mit einem Mapping kann die übermittelte Verteilinformation abgeändert werden. Ein einfaches Anwendungsbeispiel ist die Verwendung von mehreren Domain Namen beim Empfang von eMails. Nehmen wir beispielsweise an, Sie verwenden die Domain Namen »example.net« und »example.com«. In den Benutzerkonfigurationen haben Sie jeweils den Domain Namen »example.com« eingetragen. Das bedeutet zwar, dass alle eMails an den Domain Namen »example.com« korrekt verteilt werden können. eMails an den Domain Eintrag »example.net« können jedoch nicht zugeordnet werden und gelangen somit in das Archive »Unverteilt«, wo auch alle anderen Nachrichten liegen, die nicht direkt verteilt werden konnten.

Der Einsatz von Mappings ist ausschließlich in den Verteilvorgaben, also nicht in den Verteilregeln,möglich.

Um dieses Problem zu lösen, können Sie beispielsweise einen Verteileintrag erstellen, bei der Sie in die Felder »Verteilkennung« und »Archive« Folgendes eintragen:

Verteilkennung