

Q-103.057 - Registerkarte »Wahlwiederholung« unter »Konfiguration -> System«

Q-103.057 - Registerkarte »Wahlwiederholung« unter »Konfiguration -> System«

aus Tobit KB importiert - vom 10.12.2002 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Es soll die Anzahl der Wahlwiederholungen beim Nachrichtenversand konfiguriert werden.

Antwort

Öffnen Sie unter »Konfiguration -> System« im DvISE Administrator (Windows) bzw. im Service Layer NLM (Novell) den Menüpunkt »Wahlwiederholung«.

Bestimmen Sie hier, wie oft eine Anwahl wiederholt werden soll, wenn die Gegenstelle belegt oder nicht bereit ist. Jeder einzelne Wahlversuch wird im Ausgangsprotokoll aufgezeichnet. Sie können sowohl die Anzahl der durchzuführenden Wiederholungen als auch die Abstände zwischen den einzelnen Versuchen bestimmen.

Diese Einstellungen gelten für alle Nachrichtentypen und eingerichteten Ports. Diese Standardeinstellungen können mit dem Befehl werden.

Hinweis:

Weitere Informationen zu dem Thema »Generelle Systemeinstellungen unter DvISE« erhalten Sie im [KnowledgeBase Artikel 103.054](#).