Q-103.077 - Adressimport

Q-103.077 - Adressimport

aus Tobit KB importiert - vom 07.08.2012 - Beitrag bei Tobit

Problem

Externe Adressen sollen in eine David® Installation importiert werden.

Antwort

David® bietet eine umfangreiche Importfunktion für Adressdateien im ASCII-Format. ErstellenSie eine reine DOS-ASCII-Textdatei (kein ANSI), die zeilenweise die einzelnen Datensätze enthält.Bei der Anordnung der Felder ist Folgendes zu beachten: Sie können entweder alle Felderoder nur die benötigten Felder aus einer Zeile aufnehmen. Diese Importdatei muss unter einembeliebigen Dateinamen mit der Erweiterung »*.NMR« (z.B. IMPORT.NMR) im Verzeichnis\DAVID\IMPORT erstellt werden. Der Service Layer entdeckt diese Datei und importiert selbstständigdie Daten in die angegebenen Ordner. Anschließend wird diese Datei gelöscht.Sollte der Import fehlschlagen, weil z.B. der angegebene Ordner nicht existiert, so wird die Importdateimit der Erweiterung »*.BAD« umbenannt (z.B. IMPORT.BAD) und es erfolgt ein Eintragim Ordner »System - David - Ereignisse«.

Datensatz mit allen Daten
Wenn Sie alle Daten importieren möchten, erstellen Sie eine Zeile mit allen Daten in einerfestgelegten Reihenfolge:

Angezeigter Name;Fax;Vorname;2.Vorname;Nachname;Anrede;Titel;
Geburtstag;Firma;Straße;PLZ;Stadt;Land;Bundesland;WebSite;
Geschäftlich;Privat;Mobil;2.Fax;eMail;Voice-Box;SMS/Pager;
Zusatz;Kategorien;2.eMail

Die einzelnen Feldinhalte in einem Datensatz müssen per Semikolon (;) voneinander getrennt werden. Für leere Felder muss ebenfalls jeweils ein Semikolon gesetzt werden. Wenn keine weiteren Daten für den aktuellen Datensatz mehr zu übergeben sind, kann direkt in die nächste Zeile gesprungen werden, ohne abschließende Semikolons angeben zu müssen.

Beispiel:
Sander,Richard;+49 89 123456;Richard;;Sander;Herr;;
01.01.1970;Unserefirma;Dorfstr.4;12345;Kleinstadt;Deutschland;;
http://www.unserefirma.com;;;;;richard.sander@unserefirma.com;;;;
0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1;sander@thn.net

Datensatz mit ausgewählten Daten
In vielen Fällen werden Sie jedoch nicht alle Felder benötigen. Sie können daher durch einenParameter die benötigten Felder in der gewünschten Reihenfolge angeben. Geben Sie in einereigenen Zeile nacheinander die Variablen der Felder an, die Sie verwenden möchten. Die Variablenmüssen in eckigen Klammern stehen und durch ein Komma (kein Semikolon!) voneinandergetrennt werden. Eine Übersicht der Variablen finden Sie in der Online-Hilfe des David Client (Taste [F1]).

Beispiel:
[ADR_NACHNAME,ADR_VORNAME,ADR_ANGEZEIGTER_NAME,ADR_FAX]
Richter;Helmut;Richter,Helmut;0815 4711
Büscher;Petra;Meier +Co;0816 4712

Befindet sich ein # Zeichen an erster Stelle einer Zeile, so wird diese Zeile als Kommentar behandeltund dementsprechend beim Import ignoriert. Der Inhalt dieser Zeile wird also nicht ausgewertet.

Kategorien
Wenn Sie beim Import auch die Kategorien berücksichtigen wollen, so setzen Sie an entsprechenderStelle in jede Zeile eine Folge der Ziffern 0 und 1, jeweils durch Komma getrennt. Dieerste Ziffer symbolisiert die erste Kategorie, die zweite Ziffer steht für die zweite Kategorie,usw. Dabei bedeutet eine 1, dass der Adresseintrag der zugehörigen Kategorie zugewiesenwird; bei 0 wird die Kategorie nicht gesetzt. Bitte beachten Sie, dass für jede der 16 Kategorieneine entsprechende Ziffer angegeben werden muss. Sollen also einem Adresseintrag dieKategorien 5, 8, 10 und 14 zugeordnet werden, so ist folgender Eintrag einzufügen:

[ADR_NACHNAME,ADR_VORNAME,ADR_ANGEZEIGTER_NAME,ADR_FAX,
ADR_KATEGORIE]
Richter;Helmut;Richter,Helmut;024527761
Büscher;Petra;Meier +Co;055825;0,0,0,0,1,0,0,1,0,1,0,0,0,1,0,0

Es gibt bei David® maximal 16 Kategorien, deren Namen im Service Layer unter »Datenbank-> Kategorien« definiert sind. Die Standard Bezeichnungen können in diesem Menü geändertwerden.

Import in beliebige Ordner
Standardmäßig werden alle importierten Daten im globalen Adressordner »SERVERNAME - Adressen« abgelegt.Wenn Sie die Daten in einen anderen Ordner importieren möchten, müssen Sie diesen Ordnerin einer eigenen Zeile in der Importdatei angeben. Die Zeile muss den Servernamen, das Volumeund den kompletten Pfad des Ordners enthalten. Die Angaben müssen in eckigenKlammern stehen.

Den Pfad erhalten Sie, indem Sie im Tobit InfoCenter die »Eigenschaften« des Ordners aufrufen(rechte Maustaste oder Menüpunkt »Datei / Eigenschaften«) und hier das blaue Ordner-Symbol anklicken.

Beispiel:
[\\SERVERNAME\DAVID\ARCHIVE\USER\90010002\ADDRESS]
Richter,Helmut;0815 4711;Helmut;;Richter;Herr;;20.12.66
Meier +Co;0816 4712;Petra;;Büscher;Frau

Die erste angegebene Adresse wird gleichzeitig als bevorzugte Adresse für den Versand eingetragen.Mit dem Parameter »Default=0|1|2|3|4|5« können Sie jedoch eine andere Adresseals bevorzugte Adresse angeben. Geben Sie den Parameter »Default« ebenfalls in eckigenKlammern in einer separaten Zeile direkt unterhalb des Variablen-Strings an. Die folgendenWerte sind definiert:

0 = Fax