

Q-103.172 - Archive-Zugriff über Mail Clients (Mail Access Server)

Q-103.172 - Archive-Zugriff über Mail Clients (Mail Access Server)

aus Tobit KB importiert - vom 12.12.2002 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Das Modul Mail Access Server, das ebenfalls Bestandteil der David Information Server Engine ist, ermöglicht den Zugriff auf die DvISE-Archives mit konventionellen Mail Clients sowohl über das POP3- als auch über das IMAP4-Protokoll. Diese Zugriffsart wird als Mail Access bezeichnet. Für den Einsatz unter NetWare existiert der Mail Access Server als NetWare Loadable Module (MASERVER.NLM); unter Windows NT wird der Mail Access Server als weiterer Service (MASERVER.EXE) geladen.

Antwort

Beachten Sie hierzu die folgenden KnowledgeBase Artikel:

- [KnowledgeBase Artikel 103.173:](#)
Mail Access Server starten
- [KnowledgeBase Artikel 103.174:](#)
Konfiguration und Betrieb des Mail Access Server
- [KnowledgeBase Artikel 103.175:](#)
Direkte Abfrage der persönlichen Eingangs-Archives mit dem Mail Access Server
- [KnowledgeBase Artikel 103.176:](#)
Zugriff auf beliebige Archives mit dem Mail Access Server
- [KnowledgeBase Artikel 103.177:](#)
Zugriffsschutz beim Mail Access Server
- [KnowledgeBase Artikel 103.178:](#)
Konfigurieren des Mail Clients (Mail Access Server)