

Q-103.174 - Konfiguration und Betrieb des Mail Access Server

Q-103.174 - Konfiguration und Betrieb des Mail Access Server

aus Tobit KB importiert - vom 27.10.2006 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

```
t//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> Tobit.Software var debug = 0; function
debAlert(msg) { } div.gradient { position:absolute; top:70px; left:0px; width:100%; z-index:100; background-
image:url(/graphic/gradient.png); background-repeat:repeat-x; } var txtUsername = "Username, Site-ID oder
Kartennr."; var CookiesLoaded=false; var permanentShow=false var supressHideLogin = false; var
LoginDialogTimer = null; function LoginDialogFocusForm(element) { clearLoginDialogTimer();
supressHideLogin = true; element.value == txtUsername ? element.value = "" : element.value =
element.value; //element.value == "Kennwort" ? element.value = "" : element.value = element.value; }
function LoginDialogFocusFormPwd(element, hasFocus) { clearLoginDialogTimer(); if (hasFocus)
supressHideLogin = true; else supressHideLogin = false; if (element.value == "" && hasFocus == false)
element.style.backgroundImage = "url(/graphic/TextGraphic/PasswordPinGer.png)"; else
element.style.backgroundImage = ""; } function LoginDialogBlurFormPwd(element) { supressHideLogin =
false; HideLoginDialog(); if (element.value == "") element.style.backgroundImage =
"url(/graphic/TextGraphic/PasswordPinGer.png)"; else element.style.backgroundImage = ""; } function
LoginDialogBlurForm(element) { supressHideLogin = false; HideLoginDialog(); (element.value == "" &&
element.name == "LoginID") ? element.value = txtUsername : element.value = element.value; (element.value
== "" && element.name == "LoginPwd") ? element.value = "Kennwort" : element.value = element.value; }
function LoginDialogAnmelden() { LoginDialogSetCookie(document.loginform.RememberPassword);
document.loginform.submit(); } //Cookies function LoginDialogReadCookies() { if (CookiesLoaded) return;
CookiesLoaded=true; if (!document.loginform || !document.loginform.LoginID) return; if
(navigator.cookieEnabled == true) { var userID = getCookieStr ("AccDataClub"); var PassWD = getCookieStr
("PassWDClub"); var pwState = getCookieStr ("storePwdClub") == 1; if (userID!="")
document.loginform.LoginID.value = userID; if (PassWD!="") { document.loginform.LoginPwd.value =
PassWD; } LoginDialogFocusFormPwd(document.loginform.LoginPwd, false); if (pwState) {
document.getElementById("idRememberPassword").checked = true; /* Check("div_RememberPassword",
"RememberPassword") CheckboxHover("div_RememberPassword", true)
CheckboxHover("div_RememberPassword", false) */ //url= location.href+"" //if (url.search("logout")==-1) if
(permanentShow) document.loginform.submit(); } } } function LoginDialogSetCookie(src) {
clearLoginDialogTimer(); if (document.loginform.RememberPassword.checked) LoginDialogUpdateCookie();
else LoginDialogDeleteCookie(); } function LoginDialogUpdateCookie() { if (navigator.cookieEnabled) { var
userID = document.loginform.LoginID.value; var PassWD = document.loginform.LoginPwd.value; var
pwState = document.loginform.RememberPassword ? 1 : 0; setCookie ("AccDataClub", userID, null, null, "/");
setCookie ("PassWDClub", PassWD, null, null, "/"); setCookie ("storePwdClub", "1", null, null, "/"); } } function
LoginDialogDeleteCookie() { if(navigator.cookieEnabled == true) { setCookie ("AccDataClub", "", null, null,
"/"); setCookie ("PassWDClub", "", null, null, "/"); setCookie ("storePwdClub", "0", null, null, "/"); } } function
ShowLoginDialog (permanent) { if (permanent) permanentShow=permanent; if
(document.getElementById("MenuPoint10010")) document.getElementById("MenuPoint10010").className =
"mainmenuhover"; LoginDialogReadCookies(); //document.getElementById
("SubMenuPoint10010").style.display = "block"; //document.getElementById
("SubMenuPoint10010").style.left = "1800px"; document.getElementById
("LoginDialogDIV").style.visibility="visible"; document.getElementById ("LoginDialogDIV").style.right="10px";
clearLoginDialogTimer(); } function HideLoginDialog (ev) { if(!ev) ev = window.event; /*Wegen den tollen
selbst designten Radiobuttons*/ if(ev && ev.srcElement && ev.srcElement.tagName.toLowerCase() ==
"form") return; else if(ev && ev.target && (ev.target.tagName.toLowerCase() == "form" ||
```

```

ev.target.tagName.toLowerCase() == "img" || ev.target.tagName.toLowerCase() == "span")) return; if
(supressHideLogin) return; if (!permanentShow) { LoginDialogTimer =
window.setTimeout("HideLoginDialogCallback();", 200); } } function HideLoginDialogCallback () {
document.getElementById ("LoginDialogDIV").style.visibility="hidden"; if
(document.getElementById("MenuPoint10010")) document.getElementById("MenuPoint10010").className =
""; } function clearLoginDialogTimer() { if (LoginDialogTimer) window.clearTimeout(LoginDialogTimer);
LoginDialogTimer = null; } function setLogintype(t) { tn = document.getElementById ("tobitnetlogin"); fb =
document.getElementById ("facebooklogin"); /* if (t=="tobitnet") { tn.style.display = "block" fb.style.display =
"none" } else { tn.style.display = "none" fb.style.display = "block" } */ } function anmelden() { tn =
document.getElementById ("logintype_tobitnet"); if (tn.checked) { supressHideLogin=true;
clearLoginDialogTimer(); LoginDialogSetCookie(); document.forms.loginform.submit(); } else
window.location.href='https://club.tobit.com/login/FacebookConnect.asp' } function LoginDialogKeyUp(e) {
keyCode = e.keyCode? e.keyCode : e.charCode; if(keyCode == 13) anmelden(); } div.LoginDialogMain {
height:178px !important; padding-top:20px !important; } Tobit.NET login

```

künftig automatisch anmelden Facebook login

Wenn der Mail Access Server korrekt geladen ist, so wird die Konfiguration über den DvISE Administrator (Windows NT/2000/XP) bzw. über den Konfigurationsdialog des NLMs (NetWare) direkt am Server vorgenommen. Neben der generellen Systemkonfiguration ist das Anlegen einer Alias-Liste möglich, in der Sie spezielle Namen für die Abfrage bestimmter Archives vergeben können.

Beim Mail Access werden automatisch alle neuen Daten des Archives übertragen. Der Mail Access Server führt in jedem Archive eine Datei (ARCHIVE.ADD), in der Informationen zu den bisher übertragenen Daten gespeichert werden. Somit ist gewährleistet, dass bei jedem neuen Zugriff nur die Daten übertragen werden, die seit dem letzten Zugriff neu hinzugekommen sind.

Systemkonfiguration

Die notwendige Konfiguration beschränkt sich auf die Angabe der maximal zulässigen Anzahl gleichzeitiger Verbindungen (Menü »Konfiguration -> System -> Verbindungen«) sowie des zu nutzenden Protokolls (POP3 und/oder IMAP4).

• Verbindungen

Geben Sie einen Wert für die maximal zulässige Anzahl gleichzeitiger Verbindungen (Connections) an. Für jeden Zugriff auf den Mail Access Server durch einen Mail Client wird eine Connection benötigt. Wollen mehrere User gleichzeitig auf die Daten zugreifen, so muss also hier auch ein dementsprechender Wert eingetragen sein. Wenn dieser Wert erreicht ist, kann kein weiterer Benutzer auf den Mail Access Server zugreifen! Statt dessen wird ihm eine entsprechende Fehlermeldung in seinem Mail Client angezeigt.

• Grafik-Format

Bestimmen Sie, in welchem Grafikformat Faxes für den Abruf über den Mail Access Server bereitgestellt werden sollen.

• Unterstützte Protokolle

Legen Sie fest, welche Mail-Protokolle (POP3 und/oder IMAP4) vom Mail Access Server für den Zugriff auf die DvISE Archives über einen Mail Client unterstützt werden sollen. Wählen Sie z.B. »POP3/IMAP4«, wenn der Mail Access sowohl über das POP3- als auch über das IMAP4-Protokoll möglich sein soll. Falls Sie beispielsweise den Zugriff ausschließlich über das POP3-Protokoll erlauben wollen, selektieren Sie die Option »POP3«. Ein Zugriff über das IMAP4-Protokoll ist in diesem Fall nicht möglich.

• TLS-Nutzung

Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie den Empfang von eMails über sichere TLS-Verbindungen ermöglichen möchten. Wählen Sie aus der Liste die gewünschte Option. Wenn TLS genutzt werden soll, müssen Sie über ein entsprechendes »Zertifikat« verfügen, das die Kommunikation über TLS-Verbindungen erlaubt. Dieses Zertifikat dient zur eindeutigen Identifikation und beinhaltet ebenfalls die Code-Schlüssel, welche für die Nachrichtenübertragung verwendet werden.

Im Verzeichnis »\DAVID\UTIL\WINDOWS\TLSCERT« auf dem DvISE Server finden Sie ein Programm mit dem Namen TLSCERT.EXE, mit dem Sie ein solches Zertifikat erstellen bzw. beantragen können. In der Hilfe zu diesem Programm (Taste F1) erfahren Sie ebenfalls, wie Sie das Zertifikat verwenden. Die Zertifikat muss als MACERT.PEM in das Verzeichnis »\DAVID\APPS\MASERVER\CODE« kopiert werden.

• Unvollständige eMail-Adresse erweitern um Domain

Tragen Sie hier die Domain ein, die an die eMail-Adresse einer empfangenen eMail angehängt werden soll (im Feld »TO«). Üblicherweise ist das Ihre eigene Domain. Bei einigen Mail Clients kann es zu Problemen kommen, wenn die abzuholenden eMails im »TO«-Feld keine gültige eMail Adresse enthalten. Beispiel:

example.com

Wenn nun auf dem Host eine eMail mit der »TO«-Information »Administrator« liegt, wird beim Abholen der eMail die Domain »@example.com« angehängt.

<https://www.david-forum.de/wiki/entry/1703-q-103-174-konfiguration-und-betrieb-des-mail-access-server>

• Wenn möglich, eMails als HTML weitergeben

Falls diese Option nicht aktiviert ist, werden die eMails als Plain Text weitergegeben. Für eine korrekte