Q-103.183 - SMS über eigene GSM Hardware

Q-103.183 - SMS über eigene GSM Hardware

aus Tobit KB importiert - vom 12.12.2002 - Beitrag bei Tobit

Problem

Für den Versand und den Empfang von SMS-Nachrichten über DvISE können Sie sowohl ein geeignetes Mobiltelefon als auch ein GSM Funkmodem verwenden. Ein solches Modem (z.B. Bosch 90C, Siemens M1 oder M20) ist vergleichbar mit einem Handy. Es wird durch eine SIM-Karte freigeschaltet und sendet oder empfängt SMS Nachrichten über das GSM-Netz. Je nach Modell werden möglicherweise nicht alle GSM-Netze (E- oder D-Netz) unterstützt.

*SIM-Karten, die nur einen SMS-Dienst freischalten können, sind preiswerter als solche, die alle GSM-Dienste unterstützen.*Um GSM Hardware am DvISE Server betreiben zu können, muss ein entsprechender Port der Kategorie Circuit Switched Services (CSS) eingerichtet werden. Achten Sie darauf, dass Sie für den Betrieb eines solchen CSS-Port über eine freie Port-Lizenz verfügen müssen. Wenn Sie also einen GSM Port parallel zu einem bereits bestehenden Fax Port nutzen möchten, müssen Sie zu diesem Zweck eine zusätzliche CSS-Portlizenz erwerben.

Antwort

Beachten Sie hierzu den folgenden KnowledgeBase Artikel:

- **KnowledgeBase Artikel 103.184:**
  CSS-Port für GSM Hardware einrichten