

Q-103.186 - CSS-Port für SMS Versand über ISDN einrichten

Q-103.186 - CSS-Port für SMS Versand über ISDN einrichten

aus Tobit KB importiert - vom 12.12.2002 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Wie wird der CSS-Port für den SMS Versand über ISDN eingerichtet?

Antwort

CSS-Port für SMS Versand über ISDN einrichten Grundsätzlich bestehen zwei Möglichkeiten, einen CSS-Port für den SMS Versand über ISDN einzurichten:

- **Erweiterung eines bereits bestehenden Ports**

Wechseln Sie im DvISE Administrator bzw. im Service Layer NLM in das Konfigurationsmenü des betreffenden Ports (»Konfiguration -> Ports -> Port XXX «) und wählen Sie hier den Punkt »Dienste«. Aktivieren Sie nun die Optionen »SMS« und »SMS über ISDN versenden« und bestätigen Sie diese Einstellungen. Dieser Port wird nun zusätzlich zu den bereits eingerichteten Diensten auch für den SMS Versand genutzt. In diesem Fall benötigen Sie keine zusätzliche Port-Lizenz für den SMS-Dienst.

- **Einrichtung eines zusätzlichen Ports**

Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie über die notwendige Lizenz zum Betrieb eines zusätzlichen Ports verfügen. Rufen Sie die Datei SETUP.EXE aus dem Verzeichnis »DAVID\INSTALL« des DvISE Servers auf, um das Port-Installationsprogramm zu starten. Wählen Sie die Option »Hinzufügen -> ISDN Controller (CAPI)« und treffen Sie anschließend die Hardwareauswahl. Selektieren Sie dann im Dialog »Auswahl der Dienste« die Option »SMS (Short Messaging Service)«. Wenn dieser Port ausschließlich für den SMS Versand zur Verfügung stehen soll, stellen Sie sicher, dass alle anderen Optionen dieses Dialogs deaktiviert sind. Klicken Sie auf »Weiter« und befolgen Sie die weiteren Anweisungen des Setupprogramms, um die Installation des CSS Ports abzuschließen.

Grundkonfiguration Die Konfiguration eines CSS-Ports für den SMS Versand über das ISDN beschränkt sich auf die Angabe der verschiedenen Service-Center-Nummern der unterschiedlichen GSM-Netzbetreiber. Diese Nummern sind in der Datei SMSISDN.INI abgelegt, die sich im Verzeichnis »DAVID\TLD\COMMON« auf dem DvISE Server befindet. Im Normalfall ist es nicht erforderlich, Änderungen an dieser Datei vorzunehmen. Sollten dennoch Anpassungen notwendig sein, so führen Sie diese ausschließlich nach Rücksprache mit Ihrem GSM-Provider durch! Beachten Sie hierzu den folgenden KnowledgeBase Artikel:

- [KnowledgeBase Artikel 103.185](#)
SMS Versand über ISDN