

Q-103.212 - Nutzung der Providervorwahlen

Q-103.212 - Nutzung der Providervorwahlen

aus Tobit KB importiert - vom 20.09.2004 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Wie können bei bestimmten Rufnummern Providervorwahlen genutzt werden?

Antwort

Wenn Sie wünschen, dass Verbindungen zu bestimmten Rufnummern oder Rufnummerngruppen über Providervorwahlen hergestellt werden, so können Sie dies ebenfalls über spezielle Adresseinträge realisieren. Diesem Zweck dient das Archive »System - Datenbanken - Providervorwahlen«.

Erstellen Sie hier Adresseinträge, bei denen Rufnummern, für die eine zusätzliche Vorwahlnummer verwendet werden sollen, als »Angezeigter Name« (Register »Person«) gespeichert sind. Hierbei ist die Verwendung von Wildcards (*) möglich, um ganze Rufnummerngruppen abzudecken.

Das Archive »Providervorwahlen« muss für den Remote Access freigegeben sein.

Die zusätzlich zu verwendende Vorwahl ist in diesem Adresseintrag als geschäftliche Telefonnummer anzugeben. Um z.B. bei sämtlichen Rufnummern, die mit der Ziffernfolge »08« beginnen, automatisch die zusätzliche Vorwahl »01234« zu verwenden, ist ein Adresseintrag mit der Zeichenfolge »08*« als angezeigter Name und der geschäftlichen Telefonnummer »01234« zu erstellen.

Wenn die Providervorwahlen auch für den Faxversand genutzt werden sollen, müssen Sie dafür sorgen, dass auch in diesem Fall das Script abgearbeitet wird. Um die Script-Abarbeitung für den Faxversand zu aktivieren, setzen sie den folgenden Parameter in den TLD.INI Dateien aller Fax Ports:

FaxTXScript = True

Hinweis

Beachten Sie hierzu den folgenden KnowledgeBase Artikel:

- [KnowledgeBase Artikel 103.207](#)
Telefonie-Dienste