

Q-103.635 - Fehlerhafte Anmeldung beim Starten eines DvISE Dienstes

Q-103.635 - Fehlerhafte Anmeldung beim Starten eines DvISE Dienstes

aus Tobit KB importiert - vom 24.01.2003 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Wenn ein Dienst wegen einer fehlerhaften Anmeldung nicht gestartet wird, können die folgenden Fehlermeldungen angezeigt werden.

Beim Neustart des Servers können die folgenden Fehlermeldungen im Systemereignisprotokoll angezeigt werden:

Quelle: Dienststeuerungs-Manager

Ereigniskennung: 7000

Beschreibung:

Der Dienst %Dienstname% wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet:

Der Dienst konnte wegen einer fehlerhaften Anmeldung nicht gestartet werden.

Es sind keine Daten verfügbar.

Quelle: Dienststeuerungs-Manager

Ereigniskennung: 7013

Beschreibung:

Anmeldeversuch mit aktuellem Kennwort ist mit folgendem Fehler fehlgeschlagen: Anmeldung fehlgeschlagen: unbekannter Benutzername oder falsches Kennwort.

Wenn Sie versuchen, den Dienst manuell zu starten, wird Ihnen eventuell die folgende Fehlermeldung angezeigt:

Microsoft Management Console

Der Dienst %Dienstname% auf dem lokalen Computer konnte nicht gestartet werden.

Fehler 1069: Der Dienst konnte wegen einer fehlerhaften Anmeldung nicht gestartet werden.

Antwort

Dieses Verhalten kann aus einem der folgenden Gründe auftreten:

2. Das Kennwort für das Konto, welches der Dienst gemäß der Konfiguration für die Anmeldung verwendet, wurde geändert.

3. Die Kennwortdaten in der Registrierung sind beschädigt.

4. Die Berechtigung zum Anmelden als Dienst wurde für das angegebene Benutzerkonto widerrufen.

Um das Kennwort für das angegebene Benutzerkonto so festzulegen, dass es dem aktuellen Kennwort für den betreffenden Benutzer entspricht, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

2. Klicken Sie in der Symbolleiste auf »Start«, zeigen Sie auf »Einstellungen«, klicken Sie auf »Systemsteuerung«, und klicken Sie dann doppelt auf »Verwaltung«.
3. Klicken Sie doppelt auf »Dienste«.
4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den betreffenden Dienst, und klicken Sie danach auf »Eigenschaften«.
5. Ändern Sie auf der Registerkarte »Anmelden« das Kennwort, und klicken Sie dann auf »Übernehmen«.
6. Auf der Registerkarte »Allgemein« klicken Sie auf »Start«, um den Dienst neu zu starten.
7. Beenden Sie das Hilfsprogramm "Dienste".

Funktioniert der Dienst in Verbindung mit dem angegebenen Benutzerkonto immer noch nicht, können Sie den Dienst darauf konfigurieren, mit dem Administratorkonto zu starten. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:

2. Klicken Sie in der Symbolleiste auf »Start«, zeigen Sie auf »Einstellungen«, klicken Sie auf »Systemsteuerung«, und klicken Sie dann doppelt auf »Verwaltung«.
3. Klicken Sie doppelt auf »Dienste«.
4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den betreffenden Dienst, und klicken Sie danach auf »Eigenschaften«.
5. Klicken Sie auf der Registerkarte »Anmelden« auf »Durchsuchen«, und wählen den Administrator aus. Anschliessend klicken Sie auf »Übernehmen«.
6. Auf der Registerkarte »Allgemein« klicken Sie bitte auf »Start«, um den Dienst neu zu starten.
7. Beenden Sie das Hilfsprogramm "Dienste".