

# Q-100.033 - »Additional Command ID« unter Windows NT/2000

Q-100.033 - »Additional Command ID« unter Windows NT/2000

aus Tobit KB importiert - vom 23.01.2013 - [Beitrag bei Tobit](#)

---

## Problem

---

Wie kann man unter Windows NT bzw. Windows 2000 eine »Additional Command ID« in Verbindung mit dem Tobit FaxWare Druckertreiber einsetzen?

## Antwort

---

Beim Einsatz von David bis zur Version 7 (z.B. SL, XL oder FaxWare 7) ist das mit der Datei »FWRASDD.DLL« möglich. Beachten Sie beim Einsatz von David V8 und höher den [KnowledgeBase Artikel Q-108.234](#). Dazu muss noch der folgende Wert in der Registry eingetragen werden:

### Windows NT:

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers\Tobit  
FaxWare\PrinterDriverData  
Name: CommandID  
Wert: !! (die gewählte Command ID)

### Windows 2000:

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Print\Printers\Tobit  
FaxWare\PrinterDriverData  
Name: CommandID  
Wert: !! (die gewählte Command ID)