

Q-103.963 - Beim Schließen einer Applikation (Published Application) wird die Sitzung nicht beendet

Q-103.963 - Beim Schließen einer Applikation (Published Application) wird die Sitzung nicht beendet

aus Tobit KB importiert - vom 11.02.2003 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Das Tobit InfoCenter soll in einer Windows 2000 Terminal Server Umgebung als Published Application eingesetzt werden. Dies funktioniert soweit, dass nach Abmeldung die Verbindung nicht getrennt wird.

Antwort

Ausführliche Informationen zur DV4TS.EXE finden Sie im [KnowledgeBase Artikel Q-101.525](#).

Auf der Registerkarte »Umgebung« der Eigenschaften von RDP-TCP in der Terminaldienstekonfiguration tragen Sie im Feld »Programmpfad und Dateiname« die folgende Syntax ein, um dass Tobit InfoCenter als Published Application betreiben zu können:

X:\PROGRAMME\TOBIT INFOCENTER\DVWIN32.EXE

Im Feld »Starten in:« tragen Sie folgendes ein:

X:\WINNT\SYSTEM32

Um die Drucker "Tobit FaxWare" und "Tobit Image Messaging" in z.B. MS Word einsetzen zu können, muss stets erst die DV4TS.EXE geladen werden, dann die eigentliche Applikation. Da ein Starten von mehr als einer Applikation als Published Application im Gegensatz zu Citrix Metaframe unter einem Standard Windows 2000 Terminalserver nicht vorgesehen ist, muss der Aufruf hierzu wie folgt stattfinden:

X:\WINNT\SYSTEM32\DV4TS.EXE "X:\PROGRAMME\MICROSOFT OFFICE\OFFICE\WINWORD.EXE"

Im Feld »Starten in:« wird wiederum

X:\WINNT\SYSTEM32

eingetragen. Bei Ausdruck eines Worddokuments haben Sie so den Nebeneffekt, dass das Tobit InfoCenter ebenfalls zum Versand des gerenderten Faxes geöffnet wird und ab dann als zweite Applikation in der Sitzung zur Verfügung steht.

Um zu bewirken, dass die Session direkt nach Beendigung der Sitzung getrennt wird, müssen Sie in der Terminaldienstekonfiguration die Eigenschaften der Verbindung "RDP-TCP" öffnen und unterhalb der Registerkarte »Sitzungen« die »Benutzereinstellungen überschreiben« aktivieren und dann »Sitzung beenden« aktivieren.

Ergänzend empfiehlt es sich auch getrennte Sitzungen nach 1 Minute beenden zu lassen.

Problem mit Notifier

Durch das Starten des Tobit InfoCenters wird in der Grundeinstellung auch der Notifier gestartet, der

allerdings beim Beenden der Applikation geladen bleibt und somit das Beenden der Session verhindert. Unterhalb von »Optionen -> Einstellungen -> Ansicht -> "InfoCenter Notifier starten"« können Sie das Starten des Notifiers durch Entfernen des Hakens unterbinden. Nach nochmaliger Anmeldung sollte die Session problemlos durch Beenden des Tobit InfoCenters geschlossen werden.

Leider haben wir im Moment für diese Problemstellung keine Lösung. Wir haben diese Anforderung allerdings aufgenommen und beschäftigen uns damit. Möglicherweise wird eine komfortable Lösung bei einem nächsten Release oder Service Pack realisiert sein.

Als Mitglied im Club Tobit haben Sie jederzeit Zugriff auf die neuesten Informationen, Service-Packs und Hotfixes. Besuchen Sie regelmäßig die WebSite unter der URL <http://club.tobit.com> oder als autorisierter Fachhandelspartner unter der URL <http://tpn.tobit.com>.