

Q-104.158 - IHS Webhosting Suchfunktion ohne Ergebnis

Q-104.158 - IHS Webhosting Suchfunktion ohne Ergebnis

aus Tobit KB importiert - vom 24.02.2003 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Die Suche in den Kundenarchiven funktioniert nicht, es wird die "WEBBADSEARCH" angezeigt. Im globalen WebArchive funktioniert es allerdings.

Antwort

Die Suchfunktion im IHS Bereich ist nicht möglich. Die Indexierungsdatei gilt nur für das globale Web-Archive. Sie können jedoch per Multihoming Web-Archive für Ihre Kunden bereitstellen, die ebenfalls in die Indexierung aufgenommen werden. Sie müssen lediglich "Multihoming" einrichten und das Rooting zum Archive korrigieren.

Um Multihoming einzurichten gehen Sie wie folgt vor:

Jede Multihoming Box benötigt eine eigene IP. Richten Sie also zunächst die benötigten IP's ein.

Wechseln Sie auf dem Desktop in die Eigenschaften Ihres Netzwerkes, indem Sie das Symbol Netzwerk mit Rechtsklick auswählen und im Kontext den Punkt »EIGENSCHAFTEN« wählen...

Wählen Sie Ihre Netzwerkverbindung aus. Nutzen Sie hierfür keine DFÜ Verbindungen, falls Sie welche haben...

Wählen Sie per Rechtsklick abermals den Punkt »Eigenschaften« im Kontext und suchen Sie dann das Internetprotokoll. Dort finden Sie nun die bereits vergebene IP dieser Netzwerkkarte. Klicken Sie auf den Schalter »ERWEITERT«.

Drücken Sie »HINZUFÜGEN« und richten Sie eine beliebige im Netzwerk noch nicht vorhandene IP ein... Achten Sie auf den korrekten Eintrag der IP und vor allem dem SUBNET.

Soweit die Netzwerkeinstellungen.

Nun kann das Multihoming am DvISE eingerichtet werden.

Dazu sollten zunächst die Archive im TAS eingerichtet werden. (Nutzen Sie an dieser Stelle die bereits verwendeten Archive unterhalb von »Archive/Group/lhs...«)

Darunter erstellen Sie die Archive »INCLUDE{INCLUDE}« »TEMPLATE{TEMPLATE}« und »FORMS{FORMS}« falls noch nicht vorhanden. Achten Sie auf die Schweifklammern { und }. Diese sollten Sie nutzen, damit das Archive nachher auf Fileebene genau so heißt, wie im TAS.

Dann wechseln Sie in den DvISE Administrator in den "Webbox/Multihoming" Bereich.

Richten Sie einen neuen Eintrag ein. Suchen Sie dazu Ihr vorhin erstelltes Archive als ROOT Archive sowie die Unterarchive Include, Template und Forms für die weiteren Roots.

Auf die gleiche Weise gehen Sie mit allen anderen Kundenarchiven vor, jedoch immer einzeln, um einen längeren Ausfall der Kundenseiten zu unterbinden.

Die MAP-ROOT füllen Sie nicht aus!

Nun muss nur noch dem Netzwerkinernen DNS Server mitgeteilt werden, dass die Domin TEST auf die neue IP geroutet wird und fertig ist die Multihoming WebBox.

Hiernach funktioniert auch das Routing auf die Kundenseite wieder wie vorher.

Nach der nächsten Bereinigung funktioniert auch die Suche innerhalb der Kundearchive. Bitte beachten Sie, daß die Bereinigung nun entsprechend länger benötigt, da nun wesentlich mehr Archive durchsucht und indexiert werden müssen.