

Q-104.331 - Direkte Weiterleitungen von eMails

Q-104.331 - Direkte Weiterleitungen von eMails

aus Tobit KB importiert - vom 12.03.2003 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

eMails an bestimmte Domains sollen vom DvISE-Server nicht via DNS aufgelöst und ins Internet geschickt werden, sondern direkt an Server im internen Netzwerk.

Beispiel: Mails an "*"@domain2.com" sollen direkt an den Server 192.168.1.10 gehen und nicht via Internet raus.

Antwort

Hierfür gibt es innerhalb DvISE PostMan die Möglichkeit eine Liste von Domains zu führen wofür eine direkte Weiterleitung stattfindet.

Tragen Sie hierfür im DvISE PostMan unter »Datenbanken -> Direkte Weiterleitungen« die Zieladresse ein, für die der DvISE PostMan als direkter Forwarder arbeiten soll. Sie können eine einzelne eMail-Adresse eintragen, oder durch Verwendung von Wildcards Adressgruppen oder komplette Domains angeben.

Beispiele:

richard.sander@unserefirma.de

abteilung*@domain1.com

*@domain2.com

eMails, die an dieses Ziel gerichtet sind, werden vom DvISE PostMan entgegengenommen und unverändert weitergeleitet. Sowohl die Empfänger-Adresse als auch die ursprüngliche Absender-Adresse bleiben also erhalten. Das Ziel für die Weiterleitung tragen Sie in das Feld »Weiterleiten an IP/Domain« ein. In diesem Beispiel sollte die IP-Adresse "192.168.1.10" eingetragen werden.