

Q-104.599 - Globale Sende- und Empfangsprotokolle mittels Duplog Eintrag (David MX)

Q-104.599 - Globale Sende- und Empfangsprotokolle mittels Duplog Eintrag (David MX)

aus Tobit KB importiert - vom 29.04.2003 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Können Duplog Einträge auch unter David MX eingesetzt werden und wenn ja, wie kann dies am besten umgesetzt werden?

Antwort

Die Erzeugung von globalen Sende- und Empfangsprotokollen funktioniert auch unter David MX; generell ist die Einsicht nur über das administrative Tobit InfoCenter XP möglich.

In der DAVID.INI [»DAVID\CODE«] tragen Sie z.B. folgendes ein:

```
DUPLOG = {TX|DocType=0}+  
\\SERVER\DAVID\ARCHIVE\PROTOKOLLE\FAXOUT\ARCHIVE.DAT  
DUPLOG = {RX|DocType=0}  
\\SERVERNAME\DAVID\ARCHIVE\PROTOKOLLE\FAXIN\ARCHIVE.DAT  
Zeilenumbruch bei Eintragung in DAVID.INI nicht durchführen
```

Hierdurch werden nur erfolgreich versendete Faxe in das Archiv »Archive -> Protokolle -> Fax Ausgang« und alle empfangenen Faxe in das Archiv »Archive -> Protokolle -> Fax Eingang« als Duplog Eintrag geführt. Duplog Einträge sind nur Verknüpfungen zu den originalen Dokumenten und werden nur in der jeweiligen ARCHIVE.DAT auf Fileebene eingetragen. Im entsprechenden Verzeichnis existieren keine 001 und 0TX Dateien.

Nach dem Editieren der DAVID.INI müssen Sie über das Tobit InfoCenter XP noch die entsprechende Archivstruktur anlegen.

Dies machen Sie in dem Sie in das Archiv »Archive« wechseln und dort ein neues Archiv anlegen. Als Namen tragen Sie »Protokolle{PROTOKOLLE}« ein. Hierdurch wird auf Fileebene das Archiv »Protokolle« anstatt mit einer numerischen Bezeichnung versehen den Namen »PROTOKOLLE« erhalten. Identisch gehen Sie hier vor für den »Fax Ausgang{FAXOUT}« und »Fax Eingang{FAXIN}«.

Jetzt starten Sie den Dienst »DvISE Service Layer« neu, wodurch die Duplog Einträge mitgeführt werden. Die Einsicht ist nun immer über das Tobit InfoCenter XP möglich.

Hinweis:

Verwenden Sie für diesen Duplog Eintrag den mit einem Symikolon standardmässig deaktivierten Eintrag in der DAVID.INI.

Der Duplog Eintrag unterhalb der Sektion [MSTIN] verbleibt unverändert an seiner Position.

Die DV4EXCHG.LOG ist die Kommunikationsschnittstelle vom Service Layer zum DvISE Connector, daher ändern Sie hier keinesfalls die Vorgaben, da sonst der Betrieb nicht mehr gewährleistet werden kann.