

# Q-104.751 - Tobit Mail Relay Service (TMRS)

Q-104.751 - Tobit Mail Relay Service (TMRS)

aus Tobit KB importiert - vom 09.02.2010 - [Beitrag bei Tobit](#)

---

## Problem

---

Was bietet der Tobit Mail Relay Service (TMRS) und wie wird der Dienst konfiguriert?

## Antwort

---

Der Einsatz des Tobit Mail Relay Service (TMRS) ermöglicht einen zuverlässigen eMail-Versand auch für solche David Installationen, bei denen der David Server nicht über eine statische IP-Adresse verfügt, z.B. weil er per DSL mit dem Internet verbunden ist. TMRS stellt sicher, dass der Versand von eMails über den David PostMan auch an Empfänger-Domänen gelingt, die normalerweise den Empfang von Mail-Servern mit dynamischer IP-Adresse generell ablehnen, wie z.B. T-Online oder AOL.

Der Grund für dafür ist, dass z.B. die Telekom und auch AOL alle eMails, die über einen dynamischen IP-Anschluss verschickt wurden oder die Absenderkennung (z.B. [xyz@example.com](#)) frei gewählt war, abgelehnt haben, um Kunden so beispielsweise vor Spam und Fälschung schützen zu wollen.

Bisher konnte man sich über die kostenlose Nutzung eines SMTP-Relay-Servers z.B. bei der Telekom behelfen. Dazu war eine erneute Registrierung mit den persönlichen Daten erforderlich, um seine eMails über beliebige Absenderadressen oder über einen nicht statischen IP-Anschluss zu verschicken. Nun ist der SMTP-Relay-Server-Dienst der Telekom kostenpflichtig.

Kunden von Tobit Software sind von dieser Entscheidung nicht betroffen, denn Tobit Software stellt einen eigenen SMTP-Relay-Server zur Verfügung. Der SMTP-Relay-Server lässt sich schon bei der Installation aktivieren, wenn der Server über eine dynamische IP-Adresse (z.B. bei einer DSL-Flatrate) angebunden ist. Alles funktioniert völlig reibungslos im Hintergrund und für den Kunden völlig unbemerkt. Der Kunde braucht sich somit in Zukunft nicht mehr extra kümmern und separat nochmal zu registrieren. Der Versand derjenigen eMails, die vom eigenen Provider abgelehnt werden, wird in Zukunft vom SMTP-Relay-Server von Tobit Software übernommen.

### Einrichtung:

Wechseln Sie im David.Administrator unter »eMail« zum Menü »PostMan«. Öffnen Sie hier die PostMan Konfiguration. Auf der Registerkarte »Generell« können Sie unterhalb von »Dynamische IP-Handhabung(DSL) die Option »Tobit Mail Relay Service benutzen« aktivieren. Diese Einstellung lässt sich ebenfalls in den Einstellungen der Backline Features auf die Registerkarte »Verschiedenes« einschalten.

Nutzen Sie diese Einstelloptionen, wenn Sie den David PostMan nutzen möchten, um einen eigenen SMTP-Server zu betreiben, obwohl Sie nicht über eine statische IP-Adresse verfügen. Zum Beispiel, wenn Sie die Verbindung mit dem Internet per DSL Flatrate herstellen.

Sobald der PostMan feststellt, dass die Empfängerseite die Verbindung aus oben genanntem Grund vorzeitig beendet, wird die entsprechende Domain in die zugehörige Liste (in der Datei »POSTMAN.INI«) eingetragen. Ab sofort wird dann für den Versand von eMails an die hier eingetragenen Domains automatisch der Tobit Mail Relay Service genutzt, der eine statische IP nutzt und so eine erfolgreiche Übertragung sicherstellt.

**Hinweis:**

Der Einsatz des Tobit Mail Relay Service ist ab David.zehn! kostenpflichtig und erfordert eine Anmeldung bei Tobit.Software. Die Abrechnung der Kosten erfolgt über Tobit.NET, das Kundenforum von Tobit.Software. Weitere Informationen zur Abrechnung sowie Einblick in Ihr Kundenkonto erhalten Sie direkt im Tobit.NET unter <http://www.tobit.net>.