

Q-100.062 - Hinweise zur Einrichtung

Q-100.062 - Hinweise zur Einrichtung

aus Tobit KB importiert - vom 29.01.2014 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Wie richtet man die »Virus Protection for DvISE« ein?

Antwort

Die Virensignaturen werden automatisch durch den DvISE Grabbing Server abgerufen, wobei Sie bitte auf folgendes achten:

1. Der Dienst DvISE Grabbing Server muss aktiv sein.
2. Sie müssen eine automatische Internetanwahl gewährleisten, z.B. per Standleitung oder Wählleitung, sowie diese unter »Grabbing Server -> Verbindung« eingeben.
3. Die Ports TCP 80 und UDP 53 dürfen nicht geblockt werden, z.B. via Firewall.
Ab Einsatz des Service Packs 1 haben Sie die Möglichkeit, einen anderen Port zu aktivieren, indem Sie den Parameter »VirusUpdatePort = xx« in der DVGRAB.INI anpassen.
4. Es ist nicht erforderlich, dass Sie ein Postfach unterhalb von »Grabbing Server -> Datenbanken -> POP3 Postfächer« einrichten.
5. Das Intervall des Verbindungsaufbaus zum Doorkeeper-Server stellen Sie unter »Konfiguration -> System -> Viruserkennung« im DvISE Administrator bzw. Service Layer ein.
Das Intervall wird in Stunden angegeben. Null stellt die Deaktivierung, 24 die geringstmögliche Anfrage an den Doorkeeper-Server darstellt.
6. Die Doorkeeper Lizenz müssen Sie unter Club.Tobit.com registrieren, um das automatische Update nutzen zu können.