

Q-104.990 - Unterschrift mit dem David Befehl »@@@UTS« bei David MX einbinden

Q-104.990 - Unterschrift mit dem David Befehl »@@@UTS« bei David MX einbinden

aus Tobit KB importiert - vom 14.03.2007 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Wie werden Unterschriften unter David MX eingebunden, so dass Benutzer diese für Ihre Faxe aus Outlook nutzen können?

Antwort

Um eine Unterschrift in David MX einzubinden, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Zunächst ist es notwendig, dass Sie die Anwender im David Administrator unterhalb von »Konfiguration -> Benutzer« einrichten.
Beachten Sie, dass der David Service Layer hierfür Zugriff auf die Domänenbenutzer benötigt.

Einen Benutzer fügen Sie manuell hinzu, in dem Sie nach dem Öffnen des Menüs »Konfiguration -> Benutzer« einen Rechtsklick auf dem linken Feld des Fensters durchführen und im Kontextmenü "Neu" auswählen.

Im neuen Dialogfenster »Benutzer« klicken Sie rechts neben dem Feld "Login Name" auf den Button »Benutzerauswahl«, wo Sie anschließend den gewünschten Benutzer hinzufügen.

2. In den Eigenschaften des jeweils neu angelegten Benutzer müssen Sie noch auf der Registerkarte »Rechte« den Haken bei "Öffentliche Benutzerdaten" anhaken, damit später eine Zuordnung des David Benutzers ermöglicht wird.
3. Als nächstes müssen Sie eine Unterschrift im Faxformat generieren.
Ein Beispiel hierzu finden Sie im Verzeichnis »DAVID\APPS\FAXWARE\RESOURCE\SIGN«.
Speichern Sie die Unterschrift in diesem Verzeichnis ab.

Bei der Erstellung ist grundlegend darauf zu achten, dass die Grafik im s/w Format vorliegt, also 1Bit Farbtiefe hat. Eine optimale Größe für die Unterschrift ist 320 x 72 Pixel.

4. Nun steht Ihnen im David Administrator unterhalb von »Konfiguration -> Benutzer -> [Benutzername] -> Versand -> Unterschrift« die PCX-Datei zur Auswahl. Weisen Sie nun jedem Benutzer eine Unterschrift zu und starten Sie, wenn Sie damit fertig sind, den Dienst »David Service Layer« neu.
5. Bei der Installation des Exchange Connector for David ist die Benutzerverwaltung der ADS oder der Exchange-Benutzerverwaltung um die Registerkarte »David Connector« erweitert worden.
Um den Exchangebenutzer mit dem Davidbenutzer zu verbinden, tragen Sie hier unterhalb von »David Benutzer« den Benutzernamen ein, so wie er im David Administrator unterhalb von »Konfiguration -> Benutzer« namentlich erscheint.

Wenn Sie dies bei allen Benutzern umgesetzt haben, starten Sie den Dienst »Exchange Connector for David« neu.

6. Jetzt können die Anwender mit dem Befehl »@@UTS@@« eine Unterschrift in ein zu versendenes Fax einfügen. Dies ist sowohl über das Faxformular als auch mit den Faximage Druckertreiber möglich.

Hinweis:

Auch beim Versand von mehrseitigen Faxnachrichten wird bei der Verwendung des David Befehls »@@UTS@@« die Unterschrift auf die erste Seite gesetzt.