

Q-105.009 - InfoCenter Notifier zeigt keine Reaktion - Terminal Server

Q-105.009 - InfoCenter Notifier zeigt keine Reaktion - Terminal Server

aus Tobit KB importiert - vom 14.05.2003 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Der InfoCenter Notifier zeigt als veröffentlichte Anwendung auf einen Windows 2000 Terminalserver mit Citrix Metaframe keine Benachrichtigung bei neuen Nachrichten an.

Das Tobit Infocenter als veröffentlichte Anwendung dagegen funktioniert problemlos. Wird der InfoCenter Notifier mit der selben Benutzeranmeldung an der Konsole des Terminalservers gestartet, funktioniert dieser auch problemlos.

Antwort

Melden sich die Benutzer über einen Terminalserver an den DVISE-Server an, werden die TOBIT.INI und die TOBITADD.INI im Stammverzeichnis der Benutzerprofile unterhalb von »WINDOWS« gespeichert. Hierbei sollte ein Stammverzeichnis in der Computerverwaltung oder in der ADS hinterlegt sein. Hierbei spielt es keine Rolle, ob sich das Stammverzeichnis am Server befindet, oder ob in der Benutzerverwaltung ein gemapptes Laufwerk hinterlegt ist.

Die TOBITADD.INI ist für die Einstellungen des InfoCenter Notifier zuständig. Kann auf diese nicht zugegriffen werden, reagiert dieser nicht auf neue Nachrichten.

Diese INI-Datei sieht beispielsweise wie folgt aus:

[DVREMIND]

```
ScanInterval=10
WaveFile=TRUE
BeepSignal=FALSE
LEDSignal=FALSE
AlwaysOnTop=FALSE
ErrorMessage=FALSE
NewMsgDlgWinPos=337,284,687,484
W2KBlend=FALSE
WaveInterval=0
XPMessageBox=FALSE
XPLayout2=TRUE
XPLayout2Bub=FALSE
XPGETNEWTRAYICON=3
XPAlternativeTrayIcon=3
ADDCOMMONIN=FALSE
LastAutoUpdate=1028736909
```

[David-Setup]

```
Language=ger
RootDir=D:\David
```

Die TOBITADD.INI besitzt zwei Sektionen. in der Sektion [DVREMIND] wird die Konfiguration gespeichert. In der Sektion [David-Setup] befindet sich der Pfad zum DvISE-Server und die Sprachauswahl.

Die Auswahl der Verzeichnisse, die überwacht werden sollen, werden Server-seitig in der DVREMIND.INI gespeichert. Sie wird im User-Root-Verzeichnis (DAVID\ARCHIVE\USER\USER-ID) gespeichert. Die DVREMIND.INI besitzt auch zwei Sektionen. Die Sektion [ArchivePath] speichert den Pfad zu dem zu überwachenden Archive. In der Sektion [DVREMIND] wird definiert, ob das Archive »Unverteilt« automatisch überwacht werden soll:

[ArchivePath]

Archive0=\\DAVID\VOL1\DAVID\ARCHIVE\USER\10004000\IN

Archive1=\\DAVID\VOL1\DAVID\ARCHIVE\SYSTEM

[DVREMIND]

ADDCOMMONIN_DAVID=FALSE

Beachten Sie, dass der Benutzer Vollzugriff auf diese Dateien benötigt um Änderungen vornehmen zu können.

Soll ein neues Archive in die Liste der überwachten Archive hinzugefügt werden, geschieht dies über das Tobit InfoCenter. Via Rechtsklick auf dem zu überwachenden Archive können Sie Option »Aktuelles Archive überwachen« aktivieren, wodurch in der Liste, der zu überwachenden Archive in der DVREMIND.INI dieses Archive hinzugefügt wird. Die Option »Aktuelles Archive überwachen« ist lediglich ein sogenanntes "ArchiveCommand" in der TOBIT.INI im Verzeichnis »\WINNT« der Workstation hinterlegt, wodurch die DVREMIND.EXE aufgerufen wird:

ArchiveCommand01=Aktuelles Archive überwachen, D:\PROGRA~1\TOBITI~1\DVREMIND.EXE %s