Q-100.069 - Ausdruck mit automatischer Schachtauswahl

Inhaltsverzeichnis

- 1 Problem
- 2 Antwort

1 Problem

Obwohl im Druckertreiber eine Schachtzuordnung gemacht worden ist, druckt DvISE immer auf einem Druckerschacht aus.

2 Antwort

Bei einer DvISE Installation haben Sie die Möglichkeit, ein und ausgehende Faxe auf einem PCL-fähigen Netzwerkdrucker auszugeben. Wenn dieser Drucker mehrere Papierschächte hat, werden die Protokollausdrucke auf dem Papier des oberen Schachtes ausgegeben. Durch eine Steuersequenz lässt sich der Ausgabeschacht auswählen.
Folgende Sequenzen finden normalerweise Verwendung:

- Für den oberen Schacht ist es normalerweise die Sequenz »\027&l1H«.
- Für den unteren Schacht ist es normalerweise die Sequenz »\027&l4H«.
- Für einen Zusatzschacht ist es normalerweise die Sequenz »\027&l5H«.

Die Steuersequenzen können allerdings bei verschiedenen Drucker-Herstellern unterschiedlich sein.
Damit der Service Layer die Sequenz hinter der Startsequenz sendet, müssen Sieim Menüpunkt »Konfiguration -> Drucker -> "Druckername"« auf der Registerkarte »Erweitert« unterhalb von »ESC Sequenzen« vor der eigentlichen Sequenz »\!« eintragen.
Achtung:
Dieser Platzhalter »\!« ist ausschließlich unter Novell NetWare gültig, bei Microsoft Windows dürfen Sie diesen NICHT setzen!

Somit sieht die Sequenz für den unteren Schacht folgendermaßen aus:

- »\!\027&l4H«

Die Sequenz »\!« ist der Platzhalter für die Standardsequenz die vor jedemDruckauftrag an den Drucker übertragen wird.

Zeichen unter dem ASCII-Wert 32 wie z.B. »Escape« (ASCII 27) müssen Sie mit führendem Backslash dreistellig dezimal angegeben.

Beispiel: »\027«

Sollten die von uns vorgeschlagenen Escape Sequenzen nicht funktionieren, benötigt Ihr Drucker spezielle Sequenzen. Diese entnehmen Sie bitte der Druckerdokumentation oder wenden sich an den Hersteller.

Quelle: Tobit · 3.07.2014