

Q-105.182 - Debug-Datei für den Exchange Connector for David erstellen

Q-105.182 - Debug-Datei für den Exchange Connector for David erstellen

aus Tobit KB importiert - vom 10.11.2006 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Wie kann für den Exchange Connector for David eine Debug-Datei erstellt werden?

Antwort

Wenn Probleme mit dem Exchange Connector for David auftreten, können Sie eine Debug-Datei erstellen, um den Fehler einzugrenzen.

Hierzu müssen Sie die Datei »DV4EXCHG.INI« im Verzeichnis »CONNECTORSERVER\WINNT« des Exchange Servers öffnen. Entfernen Sie hier die Parameter unterhalb der Sektion "[dv4exchg]" und setzen dort folgende Einträge:

```
[dv4exchg]
debuglevel=5
outputdebuginfo=1
debugfilename=C:\test.txt
```

Die nach einem Neustart des Connectors erstellte Debug-Datei »TEST.TXT«, protokolliert sowohl den Empfang als auch den Versand.

Achtung!

Die Datei wird kontinuierlich weiter geschrieben und nicht für jeden Auftrag neu erzeugt. Daher sollten die Parameter nach der Fehlersuche wieder entfernt werden, da es andernfalls zu einem hohen Speicherbedarf kommen kann.